Наименование	Код обозначения ПЧ	Мощность и ток двигателя		Размеры (Ш*В*Г) мм	Масса кг	Прайс в рублях с НДС	Краткие характеристики
	GD20						
Входное напряжение 1ф 220В , выходное 1ф 220В							
Преобразователь частоты INVT GD20-0R4G-SS2 0,4 кВт 220В	GD20-0R4G-SS2	0.4	4.2	80*160*123.5	0.9	**11 213**	**GD20 – малогабаритные преобразователи частоты для широкого спектра общепромышленных применений. Встроенный ЭМС фильтр С3 для мощностей выше 4кВт включитено, для всех остальных – внешний ЭМС фильтр С3(опция), RS485 (Modbus RTU), встроенный тормозной прерыватель для мощностей до 37 кВт включительно, встроенный DC-дроссель от мощности 18 кВт, скалярный и векторный режимы управления. ПИД – регулятор. Перегрузочная способность – 150% в течение 1 мин. Входы/выходы: 2AI, 2AO, 5DI, 2RO, 1DO. Автоматическое регулирование выходного напряжения. Степень защиты IP20.**
Преобразователь частоты INVT GD20-0R7G-SS2 0,75 кВт 220В	GD20-0R7G-SS2	0.75	7.2	80*185*140.5	1.2	**14 203**	
Преобразователь частоты INVT GD20-1R5G-SS2 1,5 кВт 220В	GD20-1R5G-SS2	1.5	10.2	80*185*140.5	1.2	**15 698**	
Преобразователь частоты INVT GD20-2R2G-SS2 2,2 кВт 220В	GD20-2R2G-SS2	2.2	14	170*320*196,3	3.1	**18 874**	
Входное напряжение 1ф 220В , выходное 3ф 220В							
Преобразователь частоты INVT GD20-0R4G-S2 0,4 кВт 220В	GD20-0R4G-S2	0.4	2.5	80*160*123.5	1.3	**10 187**	
Преобразователь частоты INVT GD20-0R7G-S2 0,75 кВт 220В	GD20-0R7G-S2	0.75	4.2	80*160*123.5	1.3	**10 335**	
Преобразователь частоты INVT GD20-1R5G-S2 1,5 кВт 220В	GD20-1R5G-S2	1.5	7.5	80*185*140.5	1.6	**13 296**	
Преобразователь частоты INVT GD20-2R2G-S2 2,2 кВт 220В	GD20-2R2G-S2	2.2	10	80*185*140.5	1.6	**14 688**	
Входное напряжение 3ф 380В							
Преобразователь частоты INVT GD20-0R7G-4 0,75 кВт 380В	GD20-0R7G-4	0.75	2.5	80*185*140.5	1.6	**14 806**	
Преобразователь частоты INVT GD20-1R5G-4 1,5 кВт 380В	GD20-1R5G-4	1.5	4.2	80*185*140.5	1.6	**15 310**	
Преобразователь частоты INVT GD20-2R2G-4 2,2 кВт 380В	GD20-2R2G-4	2.2	5.5	80*185*140.5	1.6	**16 173**	
Преобразователь частоты INVT GD20-004G-4 4 кВт 380В	GD20-004G-4	4	9.5	146*256*167	3.9	**22 180**	
Преобразователь частоты INVT GD20-5R5G-4 5,5 кВт 380В	GD20-5R5G-4	5.5	14	146*256*167	3.9	**25 941**	
Преобразователь частоты INVT GD20-7R5G-4 7,5 кВт 380В	GD20-7R5G-4	7.5	18.5	170*320*196	6.55	**33 107**	
Преобразователь частоты INVT GD20-011G-4 11 кВт 380В	GD20-011G-4	11	25	170*320*196	6.55	**38 496**	
Преобразователь частоты INVT GD20-015G-4 15 кВт 380В	GD20-015G-4	15	32	170*320*196	6.55	**45 633**	
Преобразователь частоты INVT GD20-018G-4 18 кВт 380В	GD20-018G-4	18	38	200*340*184	11	**58 383**	
Преобразователь частоты INVT GD20-022G-4 22 кВт 380В	GD20-022G-4	22	45	200*340*184	11	**63 877**	
Преобразователь частоты INVT GD20-030G-4 30 кВт 380В	GD20-030G-4	30	60	250*400*202	17	**85 823**	
Преобразователь частоты INVT GD20-037G-4 37 кВт 380В	GD20-037G-4	37	75	250*400*202	17	**94 880**	
Преобразователь частоты INVT GD20-045G-4 45 кВт 380В	GD20-045G-4	45	92	282*560*238	27	**127 754**	
Преобразователь частоты INVT GD20-055G-4 55 кВт 380В	GD20-055G-4	55	115	282*560*238	27	**144 176**	
Преобразователь частоты INVT GD20-075G-4 75 кВт 380В	GD20-075G-4	75	150	282*560*238	27	**167 794**	
Преобразователь частоты INVT GD20-090G-4 90 кВт 380В	GD20-090G-4	90	180	338*554*329	56	**215 327**	
Преобразователь частоты INVT GD20-110G-4 110 кВт 380В	GD20-110G-4	110	215	338*554*329	56	**240 866**	
GD30 Для синхронных ЭД с постоянными магнитами							
Входное напряжение 1ф 220В , выходное 3ф 220В							
Преобразователь частоты INVT GD30-0R4G-S2 0,4 кВт 220В	GD30-0R4G-S2	0.4	2.5	80*160*123.5	1.3	**11 150**	**GD30 – малогабаритные преобразователи частоты для широкого спектра общепромышленных применений. Управляет асинхронными двигателями и синхронными двигателями с постоянными магнитами. Встроенный ЭМС фильтр С3 для мощностей выше 4 кВт включитено, для всех остальных – внешний ЭМС фильтр С3(опция), RS485 (Modbus RTU), встроенный тормозной прерыватель для мощностей до 37 кВт включительно, встроенный DC-дроссель от мощности 18 кВт, скалярный и векторный режимы управления. ПИД – регулятор. Перегрузочная способность – 150% в течение 1 мин. Входы/выходы: 2AI, 2AO, 5DI, 2RO, 1DO. Автоматическое регулирование выходного напряжения. Степень защиты IP20.**
Преобразователь частоты INVT GD30-0R7G-S2 0,75 кВт 220В	GD30-0R7G-S2	0.75	4.2	80*160*123.5	1.3	**11 327**	
Преобразователь частоты INVT GD30-1R5G-S2 1,5 кВт 220В	GD30-1R5G-S2	1.5	7.5	80*185*140.5	1.6	**14 568**	
Преобразователь частоты INVT GD30-2R2G-S2 2,2 кВт 220В	GD30-2R2G-S2	2.2	10	80*185*140.5	1.6	**16 080**	
Входное напряжение 3ф 380В							
Преобразователь частоты INVT GD30-0R7G-4 0,75 кВт 380В	GD30-0R7G-4	0.75	2.5	80*185*140.5	1.6	**18 717**	
Преобразователь частоты INVT GD30-1R5G-4 1,5 кВт 380В	GD30-1R5G-4	1.5	4.2	80*185*140.5	1.6	**19 282**	
Преобразователь частоты INVT GD30-2R2G-4 2,2 кВт 380В	GD30-2R2G-4	2.2	5.5	80*185*140.5	1.6	**20 386**	
Преобразователь частоты INVT GD30-004G-4 4 кВт 380В	GD30-004G-4	4	9.5	146*256*167	3.9	**27 957**	
Преобразователь частоты INVT GD30-5R5G-4 5,5 кВт 380В	GD30-5R5G-4	5.5	14	146*256*167	3.9	**32 667**	
Преобразователь частоты INVT GD30-7R5G-4 7,5 кВт 380В	GD30-7R5G-4	7.5	18.5	170*320*196	6.55	**41 721**	
Преобразователь частоты INVT GD30-011G-4 11 кВт 380В	GD30-011G-4	11	25	170*320*196	6.55	**48 497**	
Преобразователь частоты INVT GD30-015G-4 15 кВт 380В	GD30-015G-4	15	32	170*320*196	6.55	**57 507**	
Преобразователь частоты INVT GD30-018G-4 18 кВт 380В	GD30-018G-4	18	38	200*340*184	11	**72 165**	
Преобразователь частоты INVT GD30-022G-4 22 кВт 380В	GD30-022G-4	22	45	200*340*184	11	**78 930**	
Преобразователь частоты INVT GD30-030G-4 30 кВт 380В	GD30-030G-4	30	60	250*400*202	17	**106 048**	
Преобразователь частоты INVT GD30-037G-4 37 кВт 380В	GD30-037G-4	37	75	250*400*202	17	**117 268**	
Преобразователь частоты INVT GD30-045G-4 45 кВт 380В	GD30-045G-4	45	92	282*560*238	27	**157 861**	
Преобразователь частоты INVT GD30-055G-4 55 кВт 380В	GD30-055G-4	55	115	282*560*238	27	**178 157**	

Преобразователь частоты INVT GD30-075G-4 75 кВт 380В	GD30-075G-4	75	150	282*560*238	27	**207 474**
Преобразователь частоты INVT GD30-090G-4 90 кВт 380В	GD30-090G-4	90	180	338*554*329	56	**266 108**
Преобразователь частоты INVT GD30-110G-4 110 кВт 380В	GD30-110G-4	110	215	338*554*329	56	**297 680**

Наименование	Код обозначения ПЧ	Мощность и ток двигателя		Размеры (Ш*В*Г) мм	Масса кг	Прайс в рублях с НДС	Краткие характеристики
GD200A **Входное напряжение 3ф 380В**							
Преобразователь частоты INVT GD200A-0R7G-4 0,75 кВт 380В	GD200A-0R7G-4	0.75	2.5	126*186*155	1.9	**15 847**	**GD200A – общего назначения. Типы нагрузок: G-постоянный момент (перегрузочная способность 150% Iн в течение 1 минуты); P-переменный момент (перегрузочная способность 120% Iн в течение 1 минуты). Обеспечивает отличное качество управления двигателем и прост в использовании. Встроенный ЭМС фильтр уровня С3, RS485 (Modbus RTU), встроенный тормозной прерыватель для мощностей до 30 кВт включительно. Управление в скалярном режиме (U/f) и в векторном без датчика обратной связи. ПИД – регулятор. Управление группой насосов/вентиляторов (до трёх). Штатные входы/выходы: 2AI, 2AO, 8DI, 1HDI, 1HDO, 2RO. Степень защиты IP20.**
Преобразователь частоты INVT GD200A-1R5G-4 1,5 кВт 380В	GD200A-1R5G-4	1.5	3.7	126*186*155	1.9	**16 324**	
Преобразователь частоты INVT GD200A-2R2G-4 2,2 кВт 380В	GD200A-2R2G-4	2.2	5	126*186*155	1.9	**17 902**	
Преобразователь частоты INVT GD200A-004G/5R5P-4 4 кВт 380В	GD200A-004G/5R5P-4	4/5.5	9.5/14	146*256*171	3.2	**22 490**	
Преобразователь частоты INVT GD200A-5R5G/7R5P-4 5,5 кВт 380В	GD200A-5R5G/7R5P-4	5.5/7.5	14/18.5	146*256*171	3.2	**27 881**	
Преобразователь частоты INVT GD200A-7R5G/011P-4 7,5 кВт 380В	GD200A-7R5G/011P-4	7.5/11	18.5/25	170*320*200	5.9	**33 899**	
Преобразователь частоты INVT GD200A-011G/015P-4 11 кВт 380В	GD200A-011G/015P-4	11/15	25/32	170*320*200	5.9	**40 541**	
Преобразователь частоты INVT GD200A-015G/018P-4 15 кВт 380В	GD200A-015G/018P-4	15/18.5	32/38	230*342*219	7.6	**47 720**	
Преобразователь частоты INVT GD200A-018G/022P-4 18 кВт 380В	GD200A-018G/022P-4	18.5/22	38/45	230*342*219	7.6	**58 728**	
Преобразователь частоты INVT GD200A-022G/030P-4 22 кВт 380В	GD200A-022G/030P-4	22/30	45/60	255*407*245	13	**71 512**	
Преобразователь частоты INVT GD200A-030G/037P-4 30 кВт 380В	GD200A-030G/037P-4	30/37	60/75	255*407*245	13	**85 359**	
Преобразователь частоты INVT GD200A-037G/045P-4 37 кВт 380В	GD200A-037G/045P-4	37/45	75/92	270*555*333	30	**109 227**	
Преобразователь частоты INVT GD200A-045G/055P-4 45 кВт 380В	GD200A-045G/055P-4	45/55	92/115	270*555*333	30	**128 510**	
Преобразователь частоты INVT GD200A-055G/075P-4 55 кВт 380В	GD200A-055G/075P-4	55/75	115/150	270*555*333	30	**146 821**	
Преобразователь частоты INVT GD200A-075G/090P-4 75 кВт 380В	GD200A-075G/090P-4	75/90	150/180	325*680*374	47	**190 912**	
Преобразователь частоты INVT GD200A-090G/110P-4 90 кВт 380В	GD200A-090G/110P-4	90/110	180/215	325*680*374	47	**218 515**	
Преобразователь частоты INVT GD200A-110G/132P-4 110 кВт 380В	GD200A-110G/132P-4	110/132	215/260	325*680*374	47	**242 292**	
Преобразователь частоты INVT GD200A-132G/160P-4 132 кВт 380В	GD200A-132G/160P-4	132/160	260/305	500*870*368	85	**319 392**	
Преобразователь частоты INVT GD200A-160G/185P-4 160 кВт 380В	GD200A-160G/185P-4	160/185	305/340	500*870*368	85	**356 105**	
Преобразователь частоты INVT GD200A-185G/200P-4 185 кВт 380В	GD200A-185G/200P-4	185/200	340/380	500*870*368	85	**381 825**	
Преобразователь частоты INVT GD200A-200G/220P-4 200 кВт 380В	GD200A-200G/220P-4	200/220	380/425	500*870*368	85	**433 204**	
Преобразователь частоты INVT GD200A-220G/250P-4 220 кВт 380В	GD200A-220G/250P-4	220/250	425/480	680*960*388	135	**517 653**	
Преобразователь частоты INVT GD200A-250G/280P-4 250 кВт 380В	GD200A-250G/280P-4	250/280	480/530	680*960*388	135	**567 210**	
Преобразователь частоты INVT GD200A-280G/315P-4 280 кВт 380В	GD200A-280G/315P-4	280/315	530/600	680*960*388	135	**596 575**	
Преобразователь частоты INVT GD200A-315G/355P-4 315 кВт 380В	GD200A-315G/355P-4	315/355	600/650	680*960*388	135	**629 613**	
Преобразователь частоты INVT GD200A-355G/400P-4 355 кВт 380В	GD200A-355G/400P-4	355/400	650/720	620*1700*560	410	**1 066 492**	
Преобразователь частоты INVT GD200A-400G-4 400 кВт 380В	GD200A-400G-4	400	720	620*1700*560	410	**1 200 498**	
Преобразователь частоты INVT GD200A-450G-4 450 кВт 380В	GD200A-450G-4	450	820	620*1700*560	410	**1 251 908**	
Преобразователь частоты INVT GD200A-500G-4 500 кВт 380В	GD200A-500G-4	500	860	620*1700*560	410	**1 301 465**	

Наименование	Код обозначения ПЧ	Мощность и ток двигателя		Размеры (Ш*В*Г) мм	Масса кг нетто/брутто	цена по запросу	Краткие характеристики
	GD350A	**Векторный**					
	Входное напряжение 3ф 380В						
Преобразователь частоты INVT GD350A-1R5G/2R2P-4 1,5 кВт 380В	GD350A-1R5G/2R2P-4	1.5/2.2	3,7/5	126*186*185	2/3		**GD350A – Для различных применений с высокоточным управлением скоростью и моментом. Управляет асинхронными двигателями и синхронными двигателями с постоянными магнитами. Встроенный ЭМС фильтр уровня С3, RS485 (Modbus RTU), встроенный тормозной прерыватель для мощностей до 37 кВт включительно, для всех остальных – внешний тормозной модуль(опция). Встроенный DC-дроссель для мощностей 18-110 кВт. Три дополнительных интерфейса: SLOT1, SLOT2, SLOT3 для мощностей выше 7.5кВт. Часы реального времени. Платы энкодеров, платы протоколов связи, плата ввода-вывода и т. д. Управление в скалярном режиме (U/f) и в векторном без/с датчиком обратной связи. Типы нагрузок: G-постоянный момент (перегрузочная способность 150% Iн в течение 1 минуты); P-переменный момент (перегрузочная способность 120% Iн в течение 1 минуты). Штатные входы/выходы: 2AI, 1AO, 4DI, 2HDI, 1HDO, 2RO. Степень защиты IP20.**
Преобразователь частоты INVT GD350A-2R2G/003P-4 2,2 кВт 380В	GD350A-2R2G/003P-4	2.2/3	5/7	126*186*185	2/3		
Преобразователь частоты INVT GD350A-004G/5R5P-4 4 кВт 380В	GD350A-004G/5R5P-4	4/5.5	9.5/12.5	126*186*201	2.5/3.5		
Преобразователь частоты INVT GD350A-5R5G/7R5P-4 5,5 кВт 380В	GD350A-5R5G/7R5P-4	5.5/7.5	14/17	126*186*201	2.5/3.5		
Преобразователь частоты INVT GD350A-7R5G/011P-4 7,5 кВт 380В	GD350A-7R5G/011P-4	7.5/11	18.5/23	146*256*192	3/4		
Преобразователь частоты INVT GD350A-011G/015P-4 11 кВт 380В	GD350A-011G/015P-4	11/15	25/32	170*320*220	6/7		
Преобразователь частоты INVT GD350A-015G/018P-4 15 кВт 380В	GD350A-015G/018P-4	15/18.5	32/38	170*320*220	6/7		
Преобразователь частоты INVT GD350A-018G/022P-4 18 кВт 380В	GD350A-018G/022P-4	18.5/22	38/45	200*341*208	8.5/10.5		
Преобразователь частоты INVT GD350A-022G/030P-4 22 кВт 380В	GD350A-022G/030P-4	22/30	45/60	200*341*208	8.5/10.5		
Преобразователь частоты INVT GD350A-030G/037P-4 30 кВт 380В	GD350A-030G/037P-4	30/37	60/75	250*400*223	16/17		
Преобразователь частоты INVT GD350A-037G/045P-4 37 кВт 380В	GD350A-037G/045P-4	37/45	75/92	250*400*223	16/17		
Преобразователь частоты INVT GD350A-045G/055P-4 45 кВт 380В	GD350A-045G/055P-4	45/55	92/115	282*560*258	25/29		
Преобразователь частоты INVT GD350A-055G/075P-4 55 кВт 380В	GD350A-055G/075P-4	55/75	115/150	282*560*258	25/29		
Преобразователь частоты INVT GD350A-075G/090P-4 75 кВт 380В	GD350A-075G/090P-4	75/90	150/170	282*560*258	25/29		
Преобразователь частоты INVT GD350A-090G/110P-4 90 кВт 380В	GD350A-090G/110P-4	90/110	180/215	338*554*330	41/52		
Преобразователь частоты INVT GD350A-110G/132P-4 110 кВт 380В	GD350A-110G/132P-4	110/132	215/260	338*554*330	41/52		
Преобразователь частоты INVT GD350A-132G/160P-4 132 кВт 380В	GD350A-132G/160P-4	132/160	260/305	500*870*360	85/110		
Преобразователь частоты INVT GD350A-160G/185P-4 160 кВт 380В	GD350A-160G/185P-4	160/185	305/340	500*870*360	85/110		
Преобразователь частоты INVT GD350A-185G/200P-4 185 кВт 380В	GD350A-185G/200P-4	185/200	340/380	500*870*360	85/110		
Преобразователь частоты INVT GD350A-200G/220P-4 200 кВт 380В	GD350A-200G/220P-4	200/220	380/425	500*870*360	85/110		
Преобразователь частоты INVT GD350A-220G/250P-4 220 кВт 380В	GD350A-220G/250P-4	220/250	425/480	680*960*380	135/165		
Преобразователь частоты INVT GD350A-250G/280P-4 250 кВт 380В	GD350A-250G/280P-4	250/280	480/530	680*960*380	135/165		
Преобразователь частоты INVT GD350A-280G/315P-4 280 кВт 380В	GD350A-280G/315P-4	280/315	530/600	680*960*380	135/165		
Преобразователь частоты INVT GD350A-315G/355P-4 315 кВт 380В	GD350A-315G/355P-4	315/355	600/650	680*960*380	135/165		
Преобразователь частоты INVT GD350A-355G/400P-4 350 кВт 380В	GD350A-355G/400P-4	355/400	650/720	620*1700*560	350/407		
Преобразователь частоты INVT GD350A-400G/450P-4 400 кВт 380В	GD350A-400G/450P-4	400/450	720/820	620*1700*560	350/407		
Преобразователь частоты INVT GD350A-450G/500P-4 450 кВт 380В	GD350A-450G/500P-4	450/500	820/860	620*1700*560	350/407		
Преобразователь частоты INVT GD350A-500G-4 500 кВт 380В	GD350A-500G-4	500	860	620*1700*560	350/407		

Стоимость предыдущей серии GD350 в среднем на 5-7% выше чем GD350A

Наименование	Код обозначения ПЧ	Мощность и ток двигателя		Размеры (Ш*В*Г) мм	Масса кг нетто/брутто	цена по запросу	Краткие характеристики	
GD350 IP54								
Преобразователь частоты INVT GD350 -004G/5R5P-45 4 кВт 380В IP54	GD350-004G/5R5P-45	4/5.5	9.5/14	290*440*310	7/9			Планируется снятие с производства
Преобразователь частоты INVT GD350 -5R5G/7R5P-45 5,5 кВт 380В IP54	GD350-5R5G/7R5P-45	5.5/7.5	14/18.5	290*440*310	7/9			Планируется снятие с производства
Преобразователь частоты INVT GD350 -7R5G/011P-45 7,5 кВт 380В IP54	GD350-7R5G/011P-45	7.5/11	18.5/25	355*465*360	10.6/12.5			Планируется снятие с производства
Преобразователь частоты INVT GD350 -011G/015P-45 11 кВт 380В IP54	GD350-011G/015P-45	11/15	25/32	355*465*360	10.6/12.5			Планируется снятие с производства
Преобразователь частоты INVT GD350 -015G/018P-45 15 кВт 380В IP54	GD350-015G018P-45	15/18	32/38	355*465*360	10.6/12.5			Планируется снятие с производства
Преобразователь частоты INVT GD350 -018G/022P-45 18 кВт 380В IP54	GD350-018G/022P-45	18.5/22	38/45	390*560*390	17.7/20			Планируется снятие с производства
Преобразователь частоты INVT GD350 -022G/030P-45 22 кВт 380В IP54	GD350-022G/030P-45	22/30	45/60	390*560*390	17.7/20			Планируется снятие с производства
Преобразователь частоты INVT GD350 -030G/037P-45 30 кВт 380В IP54	GD350-030G/037P-45	30/37	60/75	440*635*395	23.4/26.1			Планируется снятие с производства
Преобразователь частоты INVT GD350 -037G/045P-45 37 кВт 380В IP54	GD350-037G/045P-45	37/45	75/92	440*635*395	23.4/26.1			Планируется снятие с производства
Преобразователь частоты INVT GD350 -045G/055P-45 45 кВт 380В IP54	GD350-045G/055P-45	45/55	92/115	510*775*440	38/42			Планируется снятие с производства
Преобразователь частоты INVT GD350 -055G/075P-45 55 кВт 380В IP54	GD350-055G/075P-45	55/75	115/150	510*775*440	41/44.8			Планируется снятие с производства
Преобразователь частоты INVT GD350 -075G/090P-45 75 кВт 380В IP54	GD350-075G/090P-45	75/90	150/180	488*868*556	-/80			Планируется снятие с производства
Преобразователь частоты INVT GD350 -090G/110P-45 90 кВт 380В IP54	GD350-090G/110P-45	90/110	180/215	488*868*556	-/80			Планируется снятие с производства
Преобразователь частоты INVT GD350 -110G-45 110 кВт 380В IP54	GD350-110G-45	110	215	488*868*556	-/80			Планируется снятие с производства
GD350 IP55 без рубильника	**GD350 IP55 без рубильника**							
Преобразователь частоты INVT GD350 -004G/5R5P-45-NS 4 кВт 380В IP55	GD350 -004G/5R5P-45-NS	4/5.5	9.5/12.5	196*403*212	7/8.5		**GD350– Для различных применений с высокоточным управлением скоростью и моментом. Управляет асинхронными двигателями и синхронными двигателями с постоянными магнитами. Встроенный ЭМС фильтр уровня C3, RS485 (Modbus RTU), встроенный тормозной прерыватель для мощностей до 37 кВт включительно, для всех остальных – внешний тормозной модуль(опция). Встроенный DC-дроссель для мощностей 18-110 кВт. Три дополнительных интерфейса: SLOT1, SLOT2, SLOT3 для мощностей выше 7.5кВт. Часы реального времени. Платы энкодеров, платы протоколов связи, плата ввода-вывода и т. д.Управление в скалярном режиме (U/f) и в векторном без/с датчиком обратной связи. Типы нагрузок: G-постоянный момент (перегрузочная способность 150% Iн в течение 1 минуты); P-переменный момент (перегрузочная способность 120% Iн в течение 1 минуты). Штатные входы/выходы: 2AI, 1AO, 4DI, 2HDI, 1HDO, 2RO. Степень защиты IP55.**	
Преобразователь частоты INVT GD350 -5R5G/7R5P-45-NS 5,5 кВт 380В IP55	GD350 -5R5G/7R5P-45-NS	5.5/7.5	14/17	196*403*212	7/8.5			
Преобразователь частоты INVT GD350 -7R5G/011P-45-NS 7,5 кВт 380В IP55	GD350 -7R5G/011P-45-NS	7.5/11	18.5/23	223*475*251	13/15.4			
Преобразователь частоты INVT GD350 -011G/015P-45-NS 11 кВт 380В IP55	GD350-011G/015P-45-NS	43 784	25/32	223*475*251	13/15.4			
Преобразователь частоты INVT GD350 -015G/018P-45-NS 15 кВт 380В IP55	GD350-015G/018P-45-NS	15/18	32/38	223*475*251	13/15.4			
Преобразователь частоты INVT GD350 -018G/022P-45-NS 18 кВт 380В IP55	GD350-018G/022P-45-NS	18.5/22	38/45	274*522*246	21/23.6			
Преобразователь частоты INVT GD350 -022G/030P-45-NS 22 кВт 380В IP55	GD350-022G/030P-45-NS	22/30	45/60	274*522*246	21/23.6			
Преобразователь частоты INVT GD350 -030G/037P-45-NS 30 кВт 380В IP55	GD350-030G/037P-45-NS	30/37	60/75	318*587*243	26.5/30.1			
Преобразователь частоты INVT GD350 -037G/045P-45-NS 37 кВт 380В IP55	GD350-037G/045P-45-NS	37/45	75/92	318*587*243	26.5/30.1			
Преобразователь частоты INVT GD350 -045G/055P-45-NS 45 кВт 380В IP55	GD350-045G/055P-45-NS	45/55	92/115	338*800*337	48.2/54.3			
Преобразователь частоты INVT GD350 -055G/075P-45-NS 55 кВт 380В IP55	GD350-055G/075P-45-NS	55/75	115/150	338*800*337	48.2/54.3			
Преобразователь частоты INVT GD350 -075G/090P-45-NS 75 кВт 380В IP55	GD350-075G/090P-45-NS	75/90	150/170	370*788*380	64/82.8			
Преобразователь частоты INVT GD350 -090G/110P-45-NS 90 кВт 380В IP55	GD350-090G/110P-45-NS	90/110	180/215	370*788*380	64/82.8			
Преобразователь частоты INVT GD350 -110G-45-NS 110 кВт 380В IP55	GD350-110G-45-NS	110	215	370*788*380	64/82.8			
GD350 IP55 с рубильником	**GD350 IP55 с рубильником**							
Преобразователь частоты INVT GD350 -004G/5R5P-45-AS 4 кВт 380В IP55	GD350 -004G/5R5P-45-AS	4/5.5	9.5/12.5	196*403*212	7/8.5			
Преобразователь частоты INVT GD350 -5R5G/7R5P-45-AS 5,5 кВт 380В IP55	GD350 -5R5G/7R5P-45-AS	5.5/7.5	14/17	196*403*212	7/8.5			
Преобразователь частоты INVT GD350 -7R5G/011P-45-AS 7,5 кВт 380В IP55	GD350 -7R5G/011P-45-AS	7.5/11	18.5/23	223*475*251	13/15.4			
Преобразователь частоты INVT GD350 -011G/015P-45-AS 11 кВт 380В IP55	GD350-011G/015P-45-AS	43 784	25/32	223*475*251	13/15.4			
Преобразователь частоты INVT GD350 -015G/018P-45-AS 15 кВт 380В IP55	GD350-015G/018P-45-AS	15/18	32/38	223*475*251	13/15.4			
Преобразователь частоты INVT GD350 -018G/022P-45-AS 18 кВт 380В IP55	GD350-018G/022P-45-AS	18.5/22	38/45	274*522*246	21/23.6			
Преобразователь частоты INVT GD350 -022G/030P-45-AS 22 кВт 380В IP55	GD350-022G/030P-45-AS	22/30	45/60	274*522*246	21/23.6			
Преобразователь частоты INVT GD350 -030G/037P-45-AS 30 кВт 380В IP55	GD350-030G/037P-45-AS	30/37	60/75	318*587*243	26.5/30.1			
Преобразователь частоты INVT GD350 -037G/045P-45-AS 37 кВт 380В IP55	GD350-037G/045P-45-AS	37/45	75/92	318*587*243	26.5/30.1			
Преобразователь частоты INVT GD350 -045G/055P-45-AS 45 кВт 380В IP55	GD350-045G/055P-45-AS	45/55	92/115	338*800*337	48.2/54.3			
Преобразователь частоты INVT GD350 -055G/075P-45-AS 55 кВт 380В IP55	GD350-055G/075P-45-AS	55/75	115/150	338*800*337	48.2/54.3			
Преобразователь частоты INVT GD350 -075G/090P-45-AS 75 кВт 380В IP55	GD350-075G/090P-45-AS	75/90	150/170	370*788*380	64/82.8			
Преобразователь частоты INVT GD350 -090G/110P-45-AS 90 кВт 380В IP55	GD350-090G/110P-45-AS	90/110	180/215	370*788*380	64/82.8			
Преобразователь частоты INVT GD350 -110G-45-AS 110 кВт 380В IP55	GD350-110G-45-AS	110	215	370*788*380	64/82.8			

Наименование	Код обозначения ПЧ	Мощность и ток двигателя		Размеры (Ш*В*Г) мм	Масса кг нетто/брутто	цена по запросу	Краткие характеристики
	GD270	**Насосно-вентиляторный**					
	Входное напряжение 3ф 380В						
Преобразователь частоты INVT GD270-1R5-4 HVAC 1,5 кВт 380В	GD270-1R5-4	1.5	4.2	290*160*260	2.0/2.5		
Преобразователь частоты INVT GD270-2R2-4 HVAC 2,2 кВт 380В	GD270-2R2-4	2.2	5.5	290*160*260	2.0/2.5		
Преобразователь частоты INVT GD270-004-4 HVAC 4 кВт 380В	GD270-004-4	4	9.5	290*160*260	2.0/2.5		
Преобразователь частоты INVT GD270-5R5-4 HVAC 5,5 кВт 380В	GD270-5R5-4	5.5	14	330*165*275	2.4/3.0		
Преобразователь частоты INVT GD270-7R5-4 HVAC 7,5 кВт 380В	GD270-7R5-4	7.5	18.5	330*165*275	2.4/3.0		
Преобразователь частоты INVT GD270-011-4 HVAC 11 кВт 380В	GD270-011-4	11	25	370*230*300	4.0/4.8		
Преобразователь частоты INVT GD270-015-4 HVAC 15 кВт 380В	GD270-015-4	15	32	370*230*300	4.0/4.8		
Преобразователь частоты INVT GD270-018-4 HVAC 18,5 кВт 380В	GD270-018-4	18.5	38	435*270*315	5.2/5.7		
Преобразователь частоты INVT GD270-022-4 HVAC 22 кВт 380В	GD270-022-4	22	45	435*270*315	5.2/5.7		
Преобразователь частоты INVT GD270-030-4 HVAC 30 кВт 380В	GD270-030-4	30	60	200*341*185	7.5/9.5		**GD270 – Для управления группой насосов/вентиляторов. Управление в скалярном режиме (U/f) и в векторном без датчика обратной связи. Специальный инвертор для вентиляторов и насосов. 2 ПИД-регулятора. Управление до 8 насосов. Два слота расширения. Мощности от 30 до 500 кВт. Протоколы связи Modbus. PROFIBUS,CANopen,DevicneNET,EtherCAT,PROFINET. Степень защиты IP20, 220 кВт и выше - IP00.**
Преобразователь частоты INVT GD270-037-4 HVAC 37 кВт 380В	GD270-037-4	37	75	200*341*185	7.5/9.5		
Преобразователь частоты INVT GD270-045-4 HVAC 45 кВт 380В	GD270-045-4	45	92	250*400*202	13.5/14.5		
Преобразователь частоты INVT GD270-055-4 HVAC 55 кВт 380В	GD270-055-4	55	115	282*560*238	18/21		
Преобразователь частоты INVT GD270-075-4 HVAC 75 кВт 380В	GD270-075-4	75	150	282*560*238	18/21		
Преобразователь частоты INVT GD270-090-4 HVAC 90 кВт 380В	GD270-090-4	90	180	282*560*238	18/21		
Преобразователь частоты INVT GD270-110-4 HVAC 110 кВт 380В	GD270-110-4	110	215	338*554*326	34/40		
Преобразователь частоты INVT GD270-132-4 HVAC 132 кВт 380В	GD270-132-4	132	250	338*554*326	34/40		
Преобразователь частоты INVT GD270-160-4 HVAC 160 кВт 380В	GD270-160-4	160	305	338*825*386	53/64		
Преобразователь частоты INVT GD270-185-4 HVAC 185 кВт 380В	GD270-185-4	185	330	338*825*386	53/64		
Преобразователь частоты INVT GD270-200-4 HVAC 200 кВт 380В	GD270-200-4	200	380	338*825*386	53/64		
Преобразователь частоты INVT GD270-220-4 HVAC 220 кВт 380В	GD270-220-4	220	425	303*1108*468	78/114		
Преобразователь частоты INVT GD270-250-4 HVAC 250 кВт 380В	GD270-250-4	250	460	303*1108*468	78/114		
Преобразователь частоты INVT GD270-280-4 HVAC 280 кВт 380В	GD270-280-4	280	530	330*1288*544	89.5/119.5		
Преобразователь частоты INVT GD270-315-4 HVAC 315 кВт 380В	GD270-315-4	315	600	330*1288*544	89.5/119.5		
Преобразователь частоты INVT GD270-355-4 HVAC 355 кВт 380В	GD270-355-4	355	650	330*1288*544	90.6/120.6		
Встроенный DC дроссель от 11-355 кВт							
Преобразователь частоты INVT GD270-011-4-L1 HVAC 11 кВт 380В встроенный DC дроссель	GD270-011-4-L1	11	25	370*230*300	5.0/5.8		
Преобразователь частоты INVT GD270-015-4-L1 HVAC 15 кВт 380В встроенный DC дроссель	GD270-015-4-L1	15	32	370*230*300	5.0/5.8		
Преобразователь частоты INVT GD270-018-4-L1 HVAC 18,5 кВт 380В встроенный DC дроссель	GD270-018-4-L1	18.5	38	435*270*315	6.2/6.7		
Преобразователь частоты INVT GD270-022-4-L1 HVAC 22 кВт 380В встроенный DC дроссель	GD270-022-4-L1	22	45	435*270*315	6.2/6.7		
Преобразователь частоты INVT GD270-030-4-L1 HVAC 30 кВт 380В встроенный DC дроссель	GD270-030-4-L1	30	60	200*341*185	10.5/12.5		
Преобразователь частоты INVT GD270-037-4-L1 HVAC 37 кВт 380В встроенный DC дроссель	GD270-037-4-L1	37	75	200*341*185	10.5/12.5		
Преобразователь частоты INVT GD270-045-4-L1 HVAC 45 кВт 380В встроенный DC дроссель	GD270-045-4-L1	45	92	250*400*202	16/18		
Преобразователь частоты INVT GD270-055-4-L1 HVAC 55 кВт 380В встроенный DC дроссель	GD270-055-4-L1	55	115	282*560*238	24/27		
Преобразователь частоты INVT GD270-075-4-L1 HVAC 75 кВт 380В встроенный DC дроссель	GD270-075-4-L1	75	150	282*560*238	24/27		
Преобразователь частоты INVT GD270-090-4-L1 HVAC 90 кВт 380В встроенный DC дроссель	GD270-090-4-L1	90	180	282*560*238	24/27		
Преобразователь частоты INVT GD270-110-4-L1 HVAC 110 кВт 380В встроенный DC дроссель	GD270-110-4-L1	110	215	338*554*326	43/49		
Преобразователь частоты INVT GD270-132-4-L1 HVAC 132 кВт 380В встроенный DC дроссель	GD270-132-4-L1	132	250	338*554*326	43/49		
Преобразователь частоты INVT GD270-160-4-L1 HVAC 160 кВт 380В встроенный DC дроссель	GD270-160-4-L1	160	305	338*825*386	78/89		
Преобразователь частоты INVT GD270-185-4-L1 HVAC 185 кВт 380В встроенный DC дроссель	GD270-185-4-L1	185	330	338*825*386	78/89		
Преобразователь частоты INVT GD270-200-4-L1 HVAC 200 кВт 380В встроенный DC дроссель	GD270-200-4-L1	200	380	338*825*386	78/89		
Преобразователь частоты INVT GD270-220-4-L1 HVAC 220 кВт 380В встроенный DC дроссель	GD270-220-4-L1	220	425	303*1108*468	78/114		
Преобразователь частоты INVT GD270-250-4-L1 HVAC 250 кВт 380В встроенный DC дроссель	GD270-250-4-L1	250	460	303*1108*468	78/114		
Преобразователь частоты INVT GD270-280-4-L1 HVAC 280 кВт 380В встроенный DC дроссель	GD270-280-4-L1	280	530	330*1288*544	89.5/119.5		
Преобразователь частоты INVT GD270-315-4-L1 HVAC 315 кВт 380В встроенный DC дроссель	GD270-315-4-L1	315	600	330*1288*544	89.5/119.5		
Преобразователь частоты INVT GD270-355-4-L1 HVAC 355 кВт 380В встроенный DC дроссель	GD270-355-4-L1	355	650	330*1288*544	90.6/120.6		
Встроенный по умолчанию DC дроссель							
Преобразователь частоты INVT GD270-400-4-L1 HVAC 400 кВт 380В встроенный DC дроссель	GD270-400-4-L1	400	720	330*1398*544	173/205		
Преобразователь частоты INVT GD270-450-4-L1 HVAC 450 кВт 380В встроенный DC дроссель	GD270-450-4-L1	450	820	330*1398*544	175/207		
Преобразователь частоты INVT GD270-500-4-L1 HVAC 500 кВт 380В встроенный DC дроссель	GD270-500-4-L1	500	860	330*1398*544	175/207		
Встроенный выходной дроссель от 220 кВт							
Преобразователь частоты INVT GD270-220-4-L2 HVAC 220 кВт 380В и выходной дроссель	GD270-220-4-L2	220	425	350*1470*480	149/191	**по запросу**	
Преобразователь частоты INVT GD270-250-4-L2 HVAC 250 кВт 380В и выходной дроссель	GD270-250-4-L2	250	460	350*1470*480	149/191	**по запросу**	
Преобразователь частоты INVT GD270-280-4-L2 HVAC 280 кВт 380В и выходной дроссель	GD270-280-4-L2	280	530	390*1619*544	178/210	**по запросу**	
Преобразователь частоты INVT GD270-315-4-L2 HVAC 315 кВт 380В и выходной дроссель	GD270-315-4-L2	315	600	390*1619*544	178/210	**по запросу**	
Преобразователь частоты INVT GD270-355-4-L2 HVAC 355 кВт 380В и выходной дроссель	GD270-355-4-L2	355	650	390*1619*544	180/212	**по запросу**	
Преобразователь частоты INVT GD270-400-4-L2 HVAC 400 кВт 380В и выходной дроссель	GD270-400-4-L2	400	720	390*1729*544	248/284	**по запросу**	
Преобразователь частоты INVT GD270-450-4-L2 HVAC 450 кВт 380В и выходной дроссель	GD270-450-4-L2	450	820	390*1729*544	250/286	**по запросу**	
Преобразователь частоты INVT GD270-500-4-L2 HVAC 500 кВт 380В и выходной дроссель	GD270-500-4-L2	500	860	390*1729*544	250/286	**по запросу**	

Встроенный DC дроссель и выходной дроссель от 220 кВт и выше						
Преобразователь частоты INVT GD270-220-4-L3 HVAC 220 кВт 380В встроенный DC дроссель и вых	GD270-220-4-L3	220	425	350*1470*480	149/191	
Преобразователь частоты INVT GD270-250-4-L3 HVAC 250 кВт 380В встроенный DC дроссель и вых	GD270-250-4-L3	250	460	350*1470*480	149/191	
Преобразователь частоты INVT GD270-280-4-L3 HVAC 280 кВт 380В встроенный DC дроссель и вых	GD270-280-4-L3	280	530	390*1619*544	178/210	
Преобразователь частоты INVT GD270-315-4-L3 HVAC 315 кВт 380В встроенный DC дроссель и вых	GD270-315-4-L3	315	600	390*1619*544	178/210	
Преобразователь частоты INVT GD270-355-4-L3 HVAC 355 кВт 380В встроенный DC дроссель и вых	GD270-355-4-L3	355	650	390*1619*544	180/212	
Преобразователь частоты INVT GD270-400-4-L3 HVAC 400 кВт 380В встроенный DC дроссель и вых	GD270-400-4-L3	400	720	390*1729*544	248/284	
Преобразователь частоты INVT GD270-450-4-L3 HVAC 450 кВт 380В встроенный DC дроссель и вых	GD270-450-4-L3	450	820	390*1729*544	250/286	
Преобразователь частоты INVT GD270-500-4-L3 HVAC 500 кВт 380В встроенный DC дроссель и вых	GD270-500-4-L3	500	860	390*1729*544	250/286	
В IP00						
Преобразователь частоты INVT GD270-220-4 HVAC 220 кВт 380В	GD270-220-4	220	425			**по запросу**
Преобразователь частоты INVT GD270-250-4 HVAC 250 кВт 380В	GD270-250-4	250	460			**по запросу**
Преобразователь частоты INVT GD270-280-4 HVAC 280 кВт 380В	GD270-280-4	280	530			**по запросу**
Преобразователь частоты INVT GD270-315-4 HVAC 315 кВт 380В	GD270-315-4	315	600			**по запросу**
Преобразователь частоты INVT GD270-355-4 HVAC 355 кВт 380В	GD270-355-4	355	650			**по запросу**
Преобразователь частоты INVT GD270-400-4 HVAC 400 кВт 380В	GD270-400-4	400	720			**по запросу**
Преобразователь частоты INVT GD270-450-4 HVAC 450 кВт 380В	GD270-450-4	450	820			**по запросу**
Преобразователь частоты INVT GD270-500-4 HVAC 500 кВт 380В	GD270-500-4	500	860			**по запросу**

Наименование	Код обозначения ПЧ	Мощность и ток двигателя		Размеры (Ш*В*Г) мм	Масса кг нетто/брутто	цена по запросу	Краткие характеристики
Преобразователь частоты INVT GD350-022G-6 22 кВт 690В	GD350-022G-6	22	27A	270*555*325	30		**GD350 – общего назначения. Перегрузочная способность – 150% в течение 1 мин. Обеспечивает отличное качество управления двигателем и прост в использовании. Управляет асинхронными двигателями и синхронными двигателями с постоянными магнитами. Встроенный RS485 (Modbus RTU), опционально Profibus DP или CAN. Управление в скалярном режиме (U/f) и в векторном без датчика обратной связи. ПИД – регулятор. Штатные входы/выходы: 3AI, 2AO, 8DI, 1HDI, 1HDO, 2RO. Степень защиты IP20.**
Преобразователь частоты INVT GD350-030G-6 30 кВт 690В	GD350-030G-6	30	35A				
Преобразователь частоты INVT GD350-037G-6 37 кВт 690В	GD350-037G-6	37	45A				
Преобразователь частоты INVT GD350-045G-6 45 кВт 690В	GD350-045G-6	45	52A				
Преобразователь частоты INVT GD350-055G-6 55 кВт 690В	GD350-055G-6	55	62A	325*680*365	47		
Преобразователь частоты INVT GD350-075G-6 75 кВт 690В	GD350-075G-6	75	86A				
Преобразователь частоты INVT GD350-090G-6 90 кВт 690В	GD350-090G-6	90	98A				
Преобразователь частоты INVT GD350-110G-6 110 кВт 690В	GD350-110G-6	110	120A				
Преобразователь частоты INVT GD350-132G-6 132 кВт 690В	GD350-132G-6	132	150A				
Преобразователь частоты INVT GD350-160G-6 160 кВт 690В	GD350-160G-6	160	175A	500*870*360	85		
Преобразователь частоты INVT GD350-185G-6 185 кВт 690В	GD350-185G-6	185	200A				
Преобразователь частоты INVT GD350-200G-6 200 кВт 690В	GD350-200G-6	200	220A				
Преобразователь частоты INVT GD350-220G-6 220 кВт 690В	GD350-220G-6	220	240A				
Преобразователь частоты INVT GD350-250G-6 250 кВт 690В	GD350-250G-6	250	270A	680*960*380	135		
Преобразователь частоты INVT GD350-280G-6 280 кВт 690В	GD350-280G-6	280	300A				
Преобразователь частоты INVT GD350-315G-6 315 кВт 690В	GD350-315G-6	315	350A				
Преобразователь частоты INVT GD350-355G-6 350 кВт 690В	GD350-355G-6	355	380A				
Преобразователь частоты INVT GD350-400G-6 400 кВт 690В	GD350-400G-6	400	430A	620*1700*560 наполный	390		
Преобразователь частоты INVT GD350-400G-6 400 кВт 690В	GD350-450G-6	450	465A				
Преобразователь частоты INVT GD350-500G-6 500 кВт 690В	GD350-500G-6	500	540A				
Преобразователь частоты INVT GD350-560G-6 560 кВт 690В	GD350-560G-6	560	600A				
Преобразователь частоты INVT GD350-630G-6 630 кВт 690В	GD350-630G-6	630	680A				

Наименование	Код обозначения ПЧ	Мощность и ток двигателя		Размеры (Ш*В*Г) мм	Масса кг нетто/брутто	цена по запросу	Краткие характеристики
GD300-01A		**Компрессор**					
		Входное напряжение 3ф 380В					
Преобразователь частоты INVT GD300-01A-7R5G-4 Comp 7,5 кВт 380В	GD300-01A-7R5G-4	7.5	18.5	170*320*197	5.6/6.6		**GD300-01A – Для управления воздушным компрессором. Управление в скалярном режиме (U/f) и в векторном без датчика обратной связи. Перегрузочная способность – 150% в течение 1 мин. Встроенный DC-дроссель для мощностей 15-110 кВт. Степень защиты IP20.**
Преобразователь частоты INVT GD300-01A-011G-4 Comp 11 кВт 380В	GD300-01A-011G-4	11	25	200*341*185	6.6/8.2		
Преобразователь частоты INVT GD300-01A-015G-4 Comp 15 кВт 380В	GD300-01A-015G-4	15	32	200*341*185	8.7/10.2		
Преобразователь частоты INVT GD300-01A-018G-4 Comp 18 кВт 380В	GD300-01A-018G-4	18	38	200*341*185	10.4/12		
Преобразователь частоты INVT GD300-01A-022G-4 Comp 22 кВт 380В	GD300-01A-022G-4	22	45	200*341*185	10.3/12		
Преобразователь частоты INVT GD300-01A-030G-4 Comp 30 кВт 380В	GD300-01A-030G-4	30	60	250*400*202	16/18.5		
Преобразователь частоты INVT GD300-01A-037G-4 Comp 37 кВт 380В	GD300-01A-037G-4	37	75	250*400*202	16/18.5		
Преобразователь частоты INVT GD300-01A-045G-4 Comp 45 кВт 380В	GD300-01A-045G-4	45	92	282*560*238	22.5/27		
Преобразователь частоты INVT GD300-01A-055G-4 Comp 55 кВт 380В	GD300-01A-055G-4	55	115	282*560*238	23.1/27.6		
Преобразователь частоты INVT GD300-01A-075G-4 Comp 75 кВт 380В	GD300-01A-075G-4	75	150	370*590*250	37/48		
Преобразователь частоты INVT GD300-01A-090G-4 Comp 90 кВт 380В	GD300-01A-090G-4	90	180	338*554*337	42/53		
Преобразователь частоты INVT GD300-01A-110G-4 Comp 110 кВт 380В	GD300-01A-110G-4	110	215	338*554*337	42/53		
Преобразователь частоты INVT GD300-01A-132G-4 Comp 132 кВт 380В	GD300-01A-132G-4	132	260	500*870*360	76/97		
Преобразователь частоты INVT GD300-01A-160G-4 Comp 160 кВт 380В	GD300-01A-160G-4	160	305	500*870*360	76/97		
Преобразователь частоты INVT GD300-01A-185G-4 Comp 185 кВт 380В	GD300-01A-185G-4	185	340	500*870*360	76/97		
Преобразователь частоты INVT GD300-01A-200G-4 Comp 200 кВт 380В	GD300-01A-200G-4	200	380	500*870*360	76/97		
Преобразователь частоты INVT GD300-01A-220G-4 Comp 220 кВт 380В	GD300-01A-220G-4	220	425	1085*827*595	135/160		
Преобразователь частоты INVT GD300-01A-250G-4 Comp 250 кВт 380В	GD300-01A-250G-4	250	480	1085*827*595	135/160		
Преобразователь частоты INVT GD300-01A-280G-4 Comp 280 кВт 380В	GD300-01A-280G-4	280	530	1085*827*595	135/165		
Преобразователь частоты INVT GD300-01A-315G-4 Comp 315 кВт 380В	GD300-01A-315G-4	315	600	1085*827*595	135/165		
Преобразователь частоты INVT GD300-01A-350G-4 Comp 350 кВт 380В	GD300-01A-350G-4	350	650	1850*840*820	410/450		
Преобразователь частоты INVT GD300-01A-400G-4 Comp 400 кВт 380В	GD300-01A-400G-4	400	720	1850*840*820	410/450		
Преобразователь частоты INVT GD300-01A-500G-4 Comp 500 кВт 380В	GD300-01A-500G-4	500	860	1850*840*820	410/450		
GD300-21		**Компрессор 2 в 1**					
		Входное напряжение 3ф 380В					
Преобразователь частоты INVT GD300-21-015G-4 Comp 15 кВт 380В	GD300-21-015G-4	15	32	250*388*170	15/18		**GD300-21 – Для управления воздушным компрессором. Управление в скалярном режиме (U/f) и в векторном без датчика обратной связи. Перегрузочная способность – 150% в течение 1 мин. Встроенный DC-дроссель для всех мощностей. Степень защиты IP20.**
Преобразователь частоты INVT GD300-21-018G-4 Comp 18,5 кВт 380В	GD300-21-018G-4	18.5	38	250*388*170	15/18		
Преобразователь частоты INVT GD300-21-022G-4 Comp 22 кВт 380В	GD300-21-022G-4	22	45	250*388*170	15/18		
Преобразователь частоты INVT GD300-21-030G-4 Comp 30 кВт 380В	GD300-21-030G-4	30	60	300*438*190	22/24		
Преобразователь частоты INVT GD300-21-037G-4 Comp 37 кВт 380В	GD300-21-037G-4	37	75	300*438*190	22/24		
Преобразователь частоты INVT GD300-21-045G-4 Comp 45 кВт 380В	GD300-21-045G-4	45	92	370*590*250	38/42		
Преобразователь частоты INVT GD300-21-055G-4 Comp 55 кВт 380В	GD300-21-055G-4	55	115	370*590*250	38/42		
Преобразователь частоты INVT GD300-21-075G-4 Comp 75 кВт 380В	GD300-21-075G-4	75	150	370*590*250	38/42		
Преобразователь частоты INVT GD300-21-090G-4 Comp 90 кВт 380В	GD300-21-090G-4	90	180	370*590*250	42/45		

Наименование	Код обозначения ПЧ	Мощность и ток двигателя		Размеры (Ш*В*Г) мм	Масса кг нетто/брутто	цена по запросу	Краткие характеристики
GD350-19 Кран							
Входное напряжение 3ф 380В							
Преобразователь частоты INVT GD350-19-1R5G-4-B Crane 1,5 кВт 380В	GD350-19-1R5G-4-B	1.5	3.7	126*186*185	2/3		**GD350-19 – Для крановых применений. Управляет асинхронными двигателями и синхронными двигателями с постоянными магнитами. Встроенный ЭМС фильтр уровня C3, RS485 (Modbus RTU), встроенный тормозной прерыватель для мощностей до 110 кВт включительно, для всех остальных – внешний тормозной модуль(опция). Встроенный DC-дроссель для мощностей 18-110 кВт. Три дополнительных интерфейса: SLOT1, SLOT2, SLOT3 для мощностей выше 7.5кВт. Часы реального времени. Функция управления механическим тормозом, удержания груза, контроль обрыва троса, защита от перегрузки, функция антираскачки, ведущий-ведомый, три набора параметров двигателя.** **Платы энкодеров, платы протоколов связи, плата ввода-вывода и т. д. Управление в скалярном режиме (U/f) и в векторном без/с датчиком обратной связи. Перегрузочная способность 150% в течение 1 мин. Штатные входы/выходы: 2AI, 1AO, 4DI, 2HDI, 1HDO, 2RO. Степень защиты IP20.**
Преобразователь частоты INVT GD350-19-2R2G-4-B Crane 2,2 кВт 380В	GD350-19-2R2G-4-B	2.2	5	126*186*185	2/3		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-004G-4-B Crane 4 кВт 380В	GD350-19-004G-4-B	4	9.5	126*186*201	2.5/3.5		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-5R5G-4-B Crane 5,5 кВт 380В	GD350-19-5R5G-4-B	5.5	14	126*186*201	2.5/3.5		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-7R5G-4-B Crane 7,5 кВт 380В	GD350-19-7R5G-4-B	7.5	18.5	146*256*192	3/4		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-011G-4-B Crane 11 кВт 380В	GD350-19-011G-4-B	11	25	170*320*220	6/7		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-015G-4-B Crane 15 кВт 380В	GD350-19-015G-4-B	15	32	170*320*220	6/7		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-018G-4-B Crane 18,5 кВт 380В	GD350-19-018G-4-B	18.5	38	200*341*208	8.5/10.5		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-022G-4-B Crane 22 кВт 380В	GD350-19-022G-4-B	22	45	200*341*208	8.5/10.5		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-030G-4-B Crane 30 кВт 380В	GD350-19-030G-4-B	30	60	250*400*223	16/17		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-037G-4-B Crane 37 кВт 380В	GD350-19-037G-4-B	37	75	250*400*223	16/17		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-045G-4-B Crane 45 кВт 380В	GD350-19-045G-4-B	45	92	282*560*258	25/29		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-055G-4-B Crane 55 кВт 380В	GD350-19-055G-4-B	55	115	282*560*258	25/29		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-075G-4-B Crane 75 кВт 380В	GD350-19-075G-4-B	75	150	282*560*258	25/29		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-090G-4-B Crane 90 кВт 380В	GD350-19-090G-4-B	90	180	338*554*330	41/52		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-110G-4-B Crane 110 кВт 380В	GD350-19-110G-4-B	110	215	338*554*330	41/52		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-132G-4 Crane 132 кВт 380В	GD350-19-132G-4	132	260	500*870*360	85/110		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-160G-4 Crane 160 кВт 380В	GD350-19-160G-4	160	305	500*870*360	85/110		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-185G-4 Crane 185 кВт 380В	GD350-19-185G-4	185	340	500*870*360	85/110		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-200G-4 Crane 200 кВт 380В	GD350-19-200G-4	200	380	500*870*360	85/110		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-220G-4 Crane 220 кВт 380В	GD350-19-220G-4	220	425	680*960*380	135/165		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-250G-4 Crane 250 кВт 380В	GD350-19-250G-4	250	480	680*960*380	135/165		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-280G-4 Crane 280 кВт 380В	GD350-19-280G-4	280	530	680*960*380	135/165		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-315G-4 Crane 315 кВт 380В	GD350-19-315G-4	315	600	680*960*380	135/165		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-355G-4 Crane 355 кВт 380В	GD350-19-355G-4	355	650	620*1700*560	350/407		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-400G-4 Crane 400 кВт 380В	GD350-19-400G-4	400	720	620*1700*560	350/407		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-450G-4 Crane 450 кВт 380В	GD350-19-450G-4	450	820	620*1700*560	350/407		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-500G-4 Crane 500 кВт 380В	GD350-19-500G-4	500	860	620*1700*560	350/407		
Входное напряжение 3ф 690В							
Преобразователь частоты INVT GD350-19-022G-6 Crane 22 кВт 690В	GD350-19-022G-6	22	27	659*378*423	30/32		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-030G-6 Crane 30 кВт 690В	GD350-19-030G-6	30	35	659*378*423	30/32		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-037G-6 Crane 37 кВт 690В	GD350-19-037G-6	37	45	659*378*423	30/32		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-045G-6 Crane 45 кВт 690В	GD350-19-045G-6	45	52	659*378*423	30/32		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-055G-6 Crane 55 кВт 690В	GD350-19-055G-6	55	62	784*433*468	47/67		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-075G-6 Crane 75 кВт 690В	GD350-19-075G-6	75	86	784*433*468	47/67		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-090G-6 Crane 90 кВт 690В	GD350-19-090G-6	90	98	784*433*468	47/67		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-110G-6 Crane 110 кВт 690В	GD350-19-110G-6	110	120	784*433*468	47/67		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-132G-6 Crane 132 кВт 690В	GD350-19-132G-6	132	150	784*433*468	47/67		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-160G-6 Crane 160 кВт 690В	GD350-19-160G-6	160	175	970*630*565	85/110		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-185G-6 Crane 185 кВт 690В	GD350-19-185G-6	185	200	970*630*565	85/110		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-200G-6 Crane 200 кВт 690В	GD350-19-200G-6	200	220	970*630*565	85/110		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-220G-6 Crane 220 кВт 690В	GD350-19-220G-6	220	240	970*630*565	85/110		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-250G-6 Crane 250 кВт 690В	GD350-19-250G-6	250	270	1086*826*595	135/165		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-280G-6 Crane 280 кВт 690В	GD350-19-280G-6	280	300	1086*826*595	135/165		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-315G-6 Crane 315 кВт 690В	GD350-19-315G-6	315	350	1086*826*595	135/165		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-355G-6 Crane 355 кВт 690В	GD350-19-355G-6	355	380	1086*826*595	135/165		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-400G-6 Crane 400 кВт 690В	GD350-19-400G-6	400	430	1850*840*820	350/407		
Преобразователь частоты INVT GD350-19-450G-6 Crane 450 кВт 690В	GD350-19-450G-6	450	465	1850*840*820	350/407		

Преобразователь частоты INVT GD350-19-500G-6 Crane 500 кВт 690В	GD350-19-500G-6	500	540	1850*840*820	350/407	
Преобразователь частоты INVT GD350-19-560G-6 Crane 560 кВт 690В	GD350-19-560G-6	560	600	1850*840*820	350/407	
Преобразователь частоты INVT GD350-19-630G-6 Crane 630 кВт 690В	GD350-19-630G-6	630	680	1850*840*820	350/407	

Наименование	Код обозначения ПЧ	Мощность и ток двигателя		Размеры (Ш*В*Г) мм	Масса кг нетто/брутто	цена по запросу	Краткие характеристики
	GD300L	**Лифтовый**					**GD300L – для лифтового применения. Встроенный ЭМС фильтр С2 (опционально), встроенный тормозной прерыватель до мощности 15 кВт, встроенный DC-дроссель от мощности 18 кВт, скалярный и векторный режимы управления. ПИД – регулятор. Перегрузочная способность 150% в течение 60 сек, 180% в течение 10 сек, 200% в течение 1 сек. Входы/выходы: 1AI, 1AO, 8DI, 3RO, 1DO. Автоматическое регулирование выходного напряжения. Управление асинхронными и синхронными двигателями. Автоматическая адаптация двигателя. Идентификация начального угла положения синхронного двигателя. Встроенные настройки для приводов лифтов. Возможность установки опциональных плат расширения. Съёмная выносная HMI панель управления. Степень защиты IP20.**
	Входное напряжение 3ф 380В						
Преобразователь частоты INVT GD300L-004G-4 Lift 4 кВт 380В	GD300L-004G-4	4	9.5	160*250*175	4.2/4.8		
Преобразователь частоты INVT GD300L-5R5G-4 Lift 5,5 кВт 380В	GD300L-5R5G-4	5.5	14	160*250*175	4.2/4.8		
Преобразователь частоты INVT GD300L-7R5G-4 Lift 7,5 кВт 380В	GD300L-7R5G-4	7.5	18.5	220*320*180	6.3/7.4		
Преобразователь частоты INVT GD300L-011G-4 Lift 11 кВт 380В	GD300L-011G-4	11	25	220*320*180	6.3/7.4		
Преобразователь частоты INVT GD300L-015G-4 Lift 15 кВт 380В	GD300L-015G-4	15	32	220*320*180	6.3/7.4		
Преобразователь частоты INVT GD300L-018G-4 Lift 18,5 кВт 380В	GD300L-018G-4	18.5	38	290*470*220	20.3/23.7		
Преобразователь частоты INVT GD300L-022G-4 Lift 22 кВт 380В	GD300L-022G-4	22	45	290*470*220	20.3/23.7		
Преобразователь частоты INVT GD300L-030G-4 Lift 30 кВт 380В	GD300L-030G-4	30	60	290*470*220	20.3/23.7		
	EC300	**Лифтовый**					**EC300 - это интеллектуальная система управления лифтом нового поколения, интегрированная с технологиями привода, управления и сетевой связи.** **Основные характеристики:** **□ Интегрированный дизайн, простая проводка и легкая отладка** **□ Самый высокий этаж: 64-й этаж; максимальная скорость: 6 м/с** **□ Принцип управления расстоянием, автоматическое создание N кривых (без скорости шага)** **□ Автоматическое управление идентификацией низкопольной станции** **□ Усовершенствованная компенсация пуска при отсутствии датчика взвешивания** **□ Синхронный и асинхронный мастер; Статическая и динамическая функция самонастройки** **□ Векторное управление** **□ Имеет интерфейс энкодера для синхронного и асинхронного ведущего устройства для реализации высокоточного управления скоростью и положением**
Преобразователь частоты INVT EC300-7R5-4 Lift 7,5 кВт 380В	EC300-7R5-4	7.5	18.5	223*347*181	/16.1		
Преобразователь частоты INVT EC300-011-4 Lift 11 кВт 380В	EC300-011-4	11	27	223*347*181	/16.1		
Преобразователь частоты INVT EC300-015-4 Lift 15 кВт 380В	EC300-015-4	15	34	223*347*181	/16.1		
Преобразователь частоты INVT EC300-018-4 Lift 18,5 кВт 380В	EC300-018-4	18.5	38	290*426*225	/25.2		
Преобразователь частоты INVT EC300-022-4 Lift 22 кВт 380В	EC300-022-4	22	46	290*426*225	/25.2		
Преобразователь частоты INVT EC300-030-4 Lift 30 кВт 380В	EC300-030-4	30	62	290*426*225	/25.2		
Интегрированный контроллер двери INVT EC10-0R2G-S2	EC10-0R2G-S2	Интегрированный контроллер двери					

Наименование	Модель	Для ПЧ	Информация	Прайс в рублях с НДС
Цоколь		GD200A/GD300	Цоколь для напольной установки приводов мощностью 220-315 кВт	46 000
				46 000
Фланцевый монтаж	GD20 18-22 KW	GD20		2 600
	GD20 30-37 KW			3 000
	GD20 45-75 KW			3 000
	GD20 90-110 KW			3 400
	GD300 1.5-2.2KW-100g	GD200A/GD300	1.5~30kW - опция, 37~200kW - не опция	800
	GD300 4-5.5KW-100g			800
	GD300 7.5-11KW-100g			1 000
	GD300 15-18.5KW-250g		GD100 не подходит.	1 000
	GD300 22-30KW-250g			1 000
	GD350A 1.5~2.2kW	GD350A		800
	GD350A 4～5.5kW			800
	GD350A 7.5kW			1 000
	GD350A 11～15kW			1 000
	GD350A 18.5～22kW			2 600
	GD350A 30～37kW			3 000
	GD350A 45～75kW			3 000
	GD350A 90～110kW			3 400
Монтажная платформа для панели	GD350-50g	GD350/GD350-19/GD350A GD270		174
	GD300-50g - 210x72x200mm	GD300/GD200A/GD35 и остальные модели: GD800/GD300-01/GD300-19/GD300-16/GD1000-31	1.5~30kW- опция, 37~500kW - не опция	400
	GD100 0.75-15KW-200g-125mm*90mm*35mm	GD20		400
LED панель	GD10;GD10_KY1	GD10	Без функции копии параметров	1 200
	GD20_KY1;GD20; С функцией копии параметров	GD20	С функцией копии параметров	1 400
	GD300-LED-JP-05_KY2_01	GD200A, GD300	С функцией копии параметров	1 800
	BOP-270	GD270	С функцией копии параметров	1 800
	KEY-LCD200A-Y(H)	GD200A	С функцией копии параметров	6 800

LCD панель	GD270 LCD keypad SOP-270	GD270	С функцией копии параметров	6 800
	KEY-LCD01-ZY-350	GD350, GD350A	С функцией копии параметров	6 800
	SOP-350A	GD350A	С функцией копии параметров	6 800
	KEY-LCD01-ZY-600	GD600	С функцией копии параметров	9 000
Кабель для панели управления	L=1.5M	GD серия	RJ45	200
	L=2M(CHV-SE)			400
	L=3M(CHV-SE)			600
	L=5M(CHV-SE)			800
	L=8M(CHV-SE)			1 000
	L=10m(CHV-SE)			1 800
	L=15M(CHV-SE)			2 000
Плата связи (протокол)	EC-TX103(PROFIBUS-DP)	GD300/GD300-16	PROFIBUS-DP	21 000
	EC-TX105(CANopen)	GD300/GD300-16	CANopen	21 000
	EC-TX107(BACnet)	GD300-16	BACnet/IP	16 000
	EC-TX501-1(Bluetooth)	GD350/GD350-19	Bluetooth с антеной	2 400
	EC-TX501-2(Bluetooth)	GD350/GD350-19	Bluetooth с разъемом для внешней антены	2 600
	EC-TX502-1(WIFI)	GD350/GD350-19	WIFI с антеной	5 000
	EC-TX502-2(WIFI)	GD350/GD350-19	WIFI с разъемом для внешней антены	5 000
	EC-TX503(PROFIBUS-DP)	GD350/GD350-19	PROFIBUS-DP	25 000
	EC-TX509(PROFINET)		PROFINET	26 000
	EC-TX504(Ethernet)		Ethernet，работает только с INVT Workshop	18 000
	EC-TX508(EtherCAT)		EtherCAT	20 000
	EC-TX515(Modbus TCP)		Modbus TCP/IP	25 000
	EC-TX505(CANopen)		CANopen	18 000
	EC-TX511(CAN)		CAN	5 000
	EC-TX510 (Ethernet IP)		Ethernet IP	24 000
Плата PLC	EC-PC502-02	GD350/GD350-19	Платформа Autostation(INVT)	18 600
	EC-PC501-00	GD350/GD350-19	Платформа Codesys	Снята с произв
	PLC	GD300	Простой PLC	11 600
Плата PG	EC-PG101-12	GD800	Плата инкодера	20 000
	EC-PG101-24			13 800
	EC-PG102-05			20 000
	EC-PG103-05			20 000
	EC-PG505-12	GD350/GD350-19	Multi-function incremental (5V/12V)	6 000
	EC-PG504-00		Resolver	7 000
	EC-PG503-05		UVW	20 000
	EC-PG502		Sin/Cos	6 000
	EC-PG505-24			19 000

	EC-PG507-12		Simplified incremental (5V/12V)	5 000
	EC-PG705-12	GD600		10 000
I/O плата	EC-RL106	GD300-16	6 RO	3 800
	EC-IO501-00	GD350/GD350-19	4DI, 1DO, 1AI, 1AO, 2RO	3 000
	EC-IO502-00	GD350-19	4DI (1PTC), 1Pt100, 1Pt1000, 2RO	3 000

Мощ-ность, ПЧ кВт	Блоки динамического торможения DBU			Тормозной резистор			Блоки рекуперативного торможения RBU		
	Наименование	Модель	Прайс в рублях с НДС	Наименование	Номинал (10% коэфициент торможения)	Прайс в рублях с НДС	Наименование	Модель	Прайс в рублях с НДС
GD20, GD350A имеют встроенный ТП до 37 кВт	3 фазы 380V								
0.75		Тормозной прерыватель встроен		Тормозной резистор INVT 0,75 кВт 600Ω/100W	600Ω/100W	1 290			
1.5				Тормозной резистор INVT 1,5 кВт 250Ω/260W	250Ω/260W	3 900			
2.2				Тормозной резистор INVT 2,2 кВт 150Ω/390W	150Ω/390W	2 590			
4				Тормозной резистор INVT 4 кВт 100Ω/600W	100Ω/600W	3 250			
5.5				Тормозной резистор INVT 5,5 кВт 85Ω/1000W	85Ω/1000W	3 300			
7.5				Тормозной резистор INVT 7,5 кВт 65Ω/1500W	65Ω/1500W	4 450			
11				Тормозной резистор INVT 11 кВт 40Ω/1560W	40Ω/1560W	3 740			
15				Тормозной резистор INVT 15 кВт 27Ω/3000W	27Ω/3000W	12 900			
18.5				Тормозной резистор INVT 18,5 кВт 27Ω/3000W	27Ω/3000W				
22				Тормозной резистор INVT 22 кВт 20Ω/4500W	20Ω/4500W	30 900			
30				Тормозной резистор INVT 30 кВт 20Ω/4500W	20Ω/4500W				
37	Тормозной прерыватель INVT 37 кВт DBU100H-60-4	DBU100H-60-4	29 000	Тормозной резистор INVT 37 кВт 13.6Ω/6000W	13.6Ω/6000W	35 500	Блоки рекуперативного торможе	RBU100H-045-4	225 800
45	Тормозной прерыватель INVT 45 кВт DBU100H-110-4	DBU100H-110-4	56 460	Тормозной резистор INVT 45 кВт 6.8Ω/12000W	6.8Ω/12000W	51 600	Блоки рекуперативного торможе		
55	Тормозной прерыватель INVT 55 кВт DBU100H-110-4			Тормозной резистор INVT 55 кВт 6.8Ω/12000W			Блоки рекуперативного торможе	RBU100H-055-4	306 400
75	Тормозной прерыватель INVT 75 кВт DBU100H-110-4			Тормозной резистор INVT 75 кВт 6.8Ω/12000W			Блоки рекуперативного торможе	RBU100H-090-4	338 100
90	Тормозной прерыватель INVT 90 кВт DBU100H-160-4	DBU100H-160-4	58 100	Тормозной резистор INVT 90 кВт 4.5Ω/17kW	4.5Ω/17kW	88 600	Блоки рекуперативного торможе		
110	Тормозной прерыватель INVT 110 кВт DBU100H-160-4			Тормозной резистор INVT 110 кВт 4.5Ω/17kW			Блоки рекуперативного торможе	RBU100H-110-4	354 400
132	Тормозной прерыватель INVT 132 кВт DBU100H-220-4	DBU100H-220-4	67 700	Тормозной резистор INVT 132 кВт 3.7Ω/20kW	3.7Ω/20kW	91 500	Блоки рекуперативного торможе	RBU100H-132-4	418 600
160	Тормозной прерыватель INVT 160 кВт DBU100H-320-4	DBU100H-320-4	83 900	Тормозной резистор INVT 160 кВт 2.5Ω/30kW	2.5Ω/30kW	132 300	Блоки рекуперативного торможе	RBU100H-160-4	645 300
200	Тормозной прерыватель INVT 200 кВт DBU100H-320-4			Тормозной резистор INVT 200 кВт 2.5Ω/30kW			Блоки рекуперативного торможе	RBU100H-200-4	742 400
220	Тормозной прерыватель INVT 220 кВт DBU100H-400-4	DBU100H-400-4	103 300	Тормозной резистор INVT 220 кВт 2Ω/38kW	2Ω/38kW	187 100	Блоки рекуперативного торможе	RBU100H-250-4	774 200
250	Тормозной прерыватель INVT 250 кВт DBU100H-400-4			Тормозной резистор INVT 250 кВт 2Ω/38kW			Блоки рекуперативного торможе		
280	Тормозной прерыватель INVT 280 кВт DBU100H-320-4 x 2	DBU100H-320-4 x 2	167 700	Тормозной резистор INVT 280 кВт 2.5Ω/30kW x 2	2.5Ω/30kW x 2	264 400	Блоки рекуперативного торможе	RBU100H-160-4 x 2	1 290 600
315	Тормозной прерыватель INVT 315 кВт DBU100H-320-4 x 2			Тормозной резистор INVT 315 кВт 2.5Ω/30kW x 2			Блоки рекуперативного торможе		
350	Тормозной прерыватель INVT 350 кВт DBU100H-320-4 x 2			Тормозной резистор INVT 350 кВт 2.5Ω/30kW x 2			Блоки рекуперативного торможе	RBU100H-200-4 x 2	1 484 400
400	Тормозной прерыватель INVT 400 кВт DBU100H-320-4 x 2			Тормозной резистор INVT 400 кВт 2.5Ω/30kW x 2			Блоки рекуперативного торможе		
500	Тормозной прерыватель INVT 500 кВт DBU100H-400-4 x 2	DBU100H-400-4 x 2	215 000	Тормозной резистор INVT 500 кВт 2Ω/38kW x 2	2Ω/38kW x 2	374 200	Блоки рекуперативного торможе	RBU100H-250-4 x 2	1 548 700

Мощность кВт	DC-дроссель		Прайс в рублях с НДС	Входной реактор		Прайс в рублях с НДС	Выходной реактор		Прайс в рублях с НДС	Выходной реактор длинна кабеля до 500 м		Прайс в рублях с НДС	Входной ЭМС-фильтр		Прайс в рублях с НДС	Выходной ЭМС-фильтр		Прайс в рублях с НДС
	Наименование	Обозначение		Наименование	Обозначение		Наименование	Обозначение		Наименование	Обозначение		Наименование	Обозначение		Наименование	Обозначение	
3 фазы 380V																		
1.5				Входной реа	ACL2-1R5-4	4 688	Выходн	OCL2-1R5-4	4 688				Входной ЭМС-фильтр INVT 1,5-2,2	FLT-P04006L-B	6 000	-фильтр INVT 1,5-2,2 кВт	FLT-L04006L-B	5 600
2.2				Входной реа	ACL2-2R2-4	5 000	Выходн	OCL2-2R2-4	5 000									
4				Входной реа	ACL2-004-4	5 625	Выходн	OCL2-004-4	5 625	Выходной	OCL2-5R5-4-5%	26 000						
5.5				Входной реа	ACL2-5R5-4	7 813	Выходн	OCL2-5R5-4	7 813	Выходной	OCL2-5R5-4-5%	26 000	Входной ЭМС-фильтр INVT 4-5,5 кВ	FLT-P04016L-B	7 400	C-фильтр INVT 4-5,5 кВт F	FLT-L04016L-B	7 200
7.5				Входной реа	ACL2-7R5-4	8 438	Выходн	OCL2-7R5-4	8 438	Выходной	OCL2-7R5-4-5%	27 600						
11				Входной реа	ACL2-011-4	9 375	Выходн	OCL2-011-4	9 375	Выходной	OCL2-015-4-5%	29 400	Входной ЭМС-фильтр INVT 7,5-11 к	FLT-P04032L-B	11 000	C-фильтр INVT 7,5-11 кВт I	FLT-L04032L-B	9 400
15				Входной реа	ACL2-015-4	10 938	Выходн	OCL2-015-4	10 938	Выходной	OCL2-015-4-5%	29 400						
18				Входной реа	ACL2-018-4	14 063	Выходн	OCL2-018-4	14 063	Выходной	OCL2-022-4-5%	48 000	Входной ЭМС-фильтр INVT 15-18 к	FLT-P04045L-B	14 000	C-фильтр INVT 15-18 кВт F	FLT-L04045L-B	12 000
22				Входной реа	ACL2-022-4	14 375	Выходн	OCL2-022-4	14 375	Выходной	OCL2-022-4-5%	48 000						
30				Входной реа	ACL2-030-4	21 000	Выходн	OCL2-030-4	21 000	Выходной	OCL2-037-4-5%	59 600	Входной ЭМС-фильтр INVT 22-30 к	FLT-P04065L-B	18 000	C-фильтр INVT 22-30 кВт F	FLT-L04065L-B	16 000
37	DC-дроссель INVT 37 кВт DCL2-037-4	DCL2-037-4	8 200	Входной реа	ACL2-037-4	21 875	Выходн	OCL2-037-4	21 875	Выходной	OCL2-037-4-5%	59 600						
45	DC-дроссель INVT 45 кВт DCL2-045-4	DCL2-045-4	10 600	Входной реа	ACL2-045-4	23 438	Выходн	OCL2-045-4	23 438	Выходной	OCL2-055-4-5%	97 800	Входной ЭМС-фильтр INVT 37-45 к	FLT-P04100L-B	22 000	C-фильтр INVT 37-45 кВт F	FLT-L04100L-B	19 000
55	DC-дроссель INVT 55 кВт DCL2-055-4	DCL2-055-4	12 600	Входной реа	ACL2-055-4	24 375	Выходн	OCL2-055-4	24 375	Выходной	OCL2-055-4-5%	97 800	Входной ЭМС-фильтр INVT 55-75 к	FLT-P04150L-B	29 000	C-фильтр INVT 55-75 кВт F	FLT-L04150L-B	27 000
75	DC-дроссель INVT 75 кВт DCL2-075-4	DCL2-075-4	16 000	Входной реа	ACL2-075-4	25 000	Выходн	OCL2-075-4	25 000	Выходной	OCL2-075-4-5%	163 800						
90	DC-дроссель INVT 90 кВт DCL2-090-4	DCL2-090-4	18 800	Входной реа	ACL2-110-4	38 000	Выходн	OCL2-110-4	38 000	Выходной	OCL2-132-4-5%	209 600	Входной ЭМС-фильтр INVT 90-132	FLT-P04240L-B	37 000	Выходной ЭМС-фильтр IN	FLT-L04240L-B	34 000
110	DC-дроссель INVT 110 кВт DCL2-132-4	DCL2-132-4	21 000	Входной реа			Выходн	OCL2-110-4		Выходной	OCL2-132-4-5%	209 600						
132	DC-дроссель INVT 132 кВт DCL2-132-4			Входной реа	ACL2-132-4	42 000	Выходн	OCL2-132-4	42 000	Выходной	OCL2-132-4-5%	209 600						
160	DC-дроссель INVT 160 кВт DCL2-160-4	DCL2-160-4	23 000	Входной реа	ACL2-160-4	45 000	Выходн	OCL2-160-4	45 000	Выходной	OCL2-200-4-5%	228 400						
185	DC-дроссель INVT 185 кВт DCL2-220-4	DCL2-220-4	31 200	Входной реа	ACL2-200-4	50 000	Выходн	OCL2-200-4	50 000	Выходной	OCL2-200-4-5%	228 400	Входной ЭМС-фильтр INVT 160-200	FLT-P04400L-B	110 000	Выходной ЭМС-фильтр IN	FLT-L04400L-B	87 000
200	DC-дроссель INVT 200 кВт DCL2-220-4			Входной реа	ACL2-200-4		Выходн			Выходной	OCL2-200-4-5%	228 400						
220	DC-дроссель INVT 220 кВт DCL2-220-4			Входной реа	ACL2-250-4	66 000	Выходн	OCL2-250-4	66 000	Выходной	OCL2-280-4-5%	277 800						
250	DC-дроссель INVT 250 кВт DCL2-280-4	DCL2-280-4	36 000	Входной реа	ACL2-250-4		Выходн			Выходной	OCL2-280-4-5%	277 800	Входной ЭМС-фильтр INVT 220-280	FLT-P04600L-B	118 000	Выходной ЭМС-фильтр IN	FLT-L04600L-B	93 000
280	DC-дроссель INVT 280 кВт DCL2-280-4			Входной реа	ACL2-280-4	68 000	Выходн	OCL2-280-4	68 000	Выходной	OCL2-280-4-5%	277 800						
315	DC-дроссель INVT 315 кВт DCL2-315-4	DCL2-315-4	56 000	Входной реа	ACL2-315-4	71 800	Выходн	OCL2-315-4	71 800	Выходной	OCL2-350-4-5%	397 000						
350	DC-дроссель INVT 350 кВт DCL2-400-4	DCL2-400-4	68 000	Входной реа	ACL2-350-4	75 000	Выходн	OCL2-350-4	75 000				Входной ЭМС-фильтр INVT 315-400	FLT-P04800L-B	124 000	Выходной ЭМС-фильтр IN	FLT-L04800L-B	100 000
400	DC-дроссель INVT 400 кВт DCL2-400-4			Входной реа	ACL2-400-4	87 600	Выходн	OCL2-400-4	87 600									
450	DC-дроссель INVT 500 кВт DCL2-500-4	DCL2-500-4	78 000	Входной реа	ACL2-500-4	94 000	Выходн	OCL2-500-4	94 000				Входной ЭМС-фильтр INVT 500 кВт	FLT-P041000L-B	130000	Выходной ЭМС-фильтр IN	FLT-L041000L-B	107000
500																		

GD20, GD350A имеют встроенный DC-дроссель в мощностях 18-110 кВт

Номер	Прайс в рублях с НДС	Наименование	Модель синус-фильтров INVT	Рисунок	Мощность KW	Номинальное напряжени	Наминальный ток(A)	Индуктивность (mH)	Уровень изоляции	Масса,габариты														
										D	D1	D2	W	W1	W2	W3	H	a*b	e	A	A1	B	B1	C
1	**56 000**	Синус-фильтр INVT 5,5 кВт FLT- S04015L	OSC- S04015L	A	5.5KW	380	15	4	H	250	182		119	93	119		290	11*18						
2	**60 000**	Синус-фильтр INVT 7,5 кВт FLT- S04020L	OSC- S04020L		7.5KW	380	20	3	H	250	182		129	103	129		290	11*18						
3	**70 000**	Синус-фильтр INVT 11 кВт FLT- S04030L	OSC- S04030L		11KW	380	30	2	H	250	182		134	108	134		320	11*18						
4	**100 000**	Синус-фильтр INVT 15 кВт FLT- S04040L	OSC- S04040L		15KW	380	40	1.4	H	250	182		144	118	144		320	11*18						
5	**100 000**	Синус-фильтр INVT 18,5 кВт FLT- S04050L	OSC- S04050L		18.5KW	380	50	1.2	H	290	214		138	112	138		330	11*18						
6	**150 000**	Синус-фильтр INVT 22 кВт FLT- S04060L	OSC- S04060L		22KW	380	60	1	H	290	214		148	122	148		350	11*18						
7	**150 000**	Синус-фильтр INVT 30 кВт FLT- S04080L	OSC- S04080L		30KW	380	80	0.8	H	320	243		174	144	174		390	11*18						
8	**197 925**	Синус-фильтр INVT 37 кВт FLT- S04090L	OSC- S04090L	B	37KW	380	90	0.65	H	320	243	106.5	250	159	189	400	300	12*20	5	25		12.5		11
9	**240 000**	Синус-фильтр INVT 45 кВт FLT- S04120L	OSC- S04120L		45KW	380	120	0.52	H	320	243	106.5	265	169	199	420	300	12*20	5	25		12.5		11
10	**240 000**	Синус-фильтр INVT 55 кВт FLT- S04150L	OSC- S04150L	C	55KW	380	150	0.45	H	395	225	130	295	175	225	450	400	15*25	5	25		12.5		11
11	**290 000**	Синус-фильтр INVT 75 кВт FLT- S04200L	OSC- S04200L		75KW	380	200	0.35	H	395	225	130	320	200	250	475	400	15*25	5	30		12.5		11
12	**400 000**	Синус-фильтр INVT 110 кВт FLT- S04250L	OSC- S04250L		110KW	380	250	0.3	H	395	225	130	345	225	275	500	400	15*25	5	30		12.5		11
13	**420 000**	Синус-фильтр INVT 135 кВт FLT- S04300L	OSC- S04300L		132KW	380	300	0.24	H	395	225	130	345	225	275	500	440	15*25	6	40		20		14
14	**490 000**	Синус-фильтр INVT 160 кВт FLT- S04360L	OSC- S04360L		160KW	380	360	0.2	H	420	250	140	365	225	275	520	510	15*25	6	40		20		14
15	**490 000**	Синус-фильтр INVT 185 кВт FLT- S04450L	OSC- S04450L		185KW	380	450	0.15	H	420	250	140	365	225	275	600	510	15*25	8	40		20		14
16	**710 000**	Синус-фильтр INVT 220 кВт FLT- S04500L	OSC- S04500L		220KW	380	500	0.15	H	450	250	145	400	250	300	640	510	15*25	8	40		20		14
17	**710 000**	Синус-фильтр INVT 280 кВт FLT- S04600L	OSC- S04600L		280KW	380	600	0.12	H	480	275	160	400	250	300	640	560	15*25	10	50		20		14
18	**710 000**	Синус-фильтр INVT 315 кВт FLT- S04660L	OSC- S04660L		315KW	380	660	0.1	H	480	275	160	400	275	325	640	560	15*25	10	50		20		14
19	**900 000**	Синус-фильтр INVT 355 кВт FLT- S04750L	OSC- S04750L		355KW	380	750	0.09	H	530	275	180	400	250	300	640	630	15*25	10	50		20		14

