111024, Москва, 2я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5
тел.: +7 (495) 6411156, факс: +7 (495) 7284145
отдел продаж: sales@owen.ru
тех. поддержка: support@owen.ru, www.owen.ru

ДАТЧИКИ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ И ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

Преобразователи давления измерительные

ПД100 – ДИ – 3у1 / 1у1 Преобразователи давления общепромышленные / для ЖКХ (выход 4…20 мА) **Цена 9 февраля 2022 / Цена с 1 июля 2022**

ПД100-ДИх-3у1-1,0…….предел измерений х= 0,1…10,0 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/7/8), класс точности 1,0.....……....5 940 руб. / 3 960 руб.
ПД100-ДИх-3у1-0,5…….предел измерений х= 0,1…10,0 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/7/8), класс точности 0.5……...8 280 руб. / 5 520 руб.
ПД100-ДИх-111-1,0…….предел измерений х= 0,6; 1,0; 1,6 МПа, резьба штуцера М20х1,5, класс точности 1,0……..……7 200 руб. / 4 800 руб.
ПД100-ДИх-1у1-1,0…….предел измерений х= 0,016…0,4; 2,5…6,0 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,0…….....8 190 руб. / 5 460 руб.
ПД100-ДИх-111-0,5……...предел измерений х= 0,6; 1,0; 1,6 МПа, резьба штуцера М20х1,5, класс точности 0,5……...7 830 руб. / 5 220 руб.
ПД100-ДИх-1у1-0,5……...предел измерений х= 0,016…0,4; 2,5…6,0 МПа, у = тип резьбы штуцера (7/ 8), класс 0,5……...9 000 руб. / 6 000 руб.
ПД100-ДИх-1у1-1,0……...предел измерений х= 10,0; 16,0; 25,0; 40,0 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/7/8), класс 1,0……...9 180 руб. / 6 120 руб.
ПД100-ДИх-1у1-0,5……предел измерений х= 10,0; 16,0; 25,0; 40,0 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/7/8), класс 0,5……..……...9 810 руб. / 6 540 руб.

ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ/ ДА – 1у1 Преобразователи давления общепромышленные с увеличенным межповерочным интервалом 5 лет / 4 года, выходной сигнал 4…20 мА

ПД100И-ДИх-1у1-1,5 ..... х=верхний предел измерений 0,01…0,025 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8),
..... ……межповерочный интервал 5 лет, класс точности 1,5……..9 900 руб. / 6 600 руб.
ПД100И-ДИх-1у1-0,5 ..... х=верхний предел измерений 0,04…4,0 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8),
..... ……межповерочный интервал 5 лет, класс точности 0,5……..…..10 980 руб. / 7 320 руб.
ПД100И-ДИх-1у1-0,25 ..... х=верхний предел измерений 0,06…4,0 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8),
....межповерочный интервал 4 года, класс точности 0,25……12 060 руб. / 8 040 руб.
ПД100И-ДИВх-1у1-1,5..... х=верхний предел измерений -/+0,0125…-/+0,03 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8),
..... ……межповерочный интервал 5 лет, класс точности 1,5……..9 900 руб. / 6 600 руб.
ПД100И-ДИВх-1у1-0,5..... х=верхний предел измерений -/+0,05…-0,1+2,4 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8),
..... ……межповерочный интервал 5 лет, класс точности 0,5……..…..10 980 руб. / 7 320 руб.
ПД100И-ДИВх-1у1-0,25.....х=верхний предел измерений -/+0,08…-0,1+2,4 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8),
..... ……межповерочный интервал 4 года, класс точности 0,25……12 060 руб. / 8 040 руб.
ПД100И-ДВх-1у1-1,5..... х=верхний предел измерений -0,01…-0,025 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8),
..... ……межповерочный интервал 5 лет, класс точности 1,5……..9 900 руб. / 6 600 руб.
ПД100И-ДВх-1у1-0,5..... х=верхний предел измерений -0,04…-0,1 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8),
..... ……межповерочный интервал 5 лет, класс точности 0,5……..…..10 980 руб. / 7 320 руб.
ПД100И-ДВх-1у1-0,25..... х=верхний предел измерений -0,06…-0,1 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8),
..... ……межповерочный интервал 4 года, класс точности 0,25……12 060 руб. / 8 040 руб.
ПД100И-ДАх-1у1-0,5.....х=верхний предел измерений 0,1…2,5 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8),
..... ……межповерочный интервал 5 лет, класс точности 0,5……..…..10 980 руб. / 7 320 руб.
ПД100И-ДАх-1у1-0,25..... х=верхний предел измерений 0,1…2,5 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8),
..... ……межповерочный интервал 4 года, класс точности 0,25……12 060 руб. / 8 040 руб.

ПД100И – ДИ/ ДИВ / ДВ / ДА – 1у1 – EXI Преобразователи давления во взрывозащищенном исполнении «искробезопасная цепь» 1 Ex ia IIC T6 Gb, выходной сигнал 4…20 мА

ПД100И-ДИх-1у1-1,5-EXI……предел измерений х= 0,01…0,025 МПа, разъём DIN 43650, у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 1,5….9 900 руб. / 6 600 руб.
ПД100И-ДИх-1у1-0,5- EXI ……предел измерений х= 0,04…4,0 МПа, разъём DIN 43650, у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,5….10 980 руб. / 7 320 руб.
ПД100И-ДИх-1у1-0,25- EXI ……..предел измерений х= 0,06…4,0 МПа, разъём DIN 43650 у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,25….12 060 руб. / 8 040 руб.
ПД100И-ДВх-1у1-1,5- EXI ……..…предел измерений х= -0,01…-0,025 МПа, разъём DIN 43650, у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,5..9 900 руб. / 6 600 руб.
ПД100И-ДВх-1у1-0,5- EXI ……..…предел измерений х= -0,04…-0,1 МПа, разъём DIN 43650, у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,5…10 980 руб. / 7 320 руб.
ПД100И-ДВх-1у1-0,25- EXI ……..предел измерений х= -0,06…-0,1 МПа, разъём DIN 43650, у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,25..12 060 руб. / 8 040 руб.
ПД100И-ДИВх-1у1-1,5- EXI ……..предел измерений х= -/+0,0125... -/+0,03 МПа, разъём DIN 43650, у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,5……..9 900 руб. / 6 600 руб.
ПД100И-ДИВх-1у1-0,5- EXI ……..предел измерений х= -/+0,05... -0,1+2,4 МПа, разъём DIN 43650, у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,5……..10 980 руб. / 7 320 руб.
ПД100И-ДИВх-1у1-0,25- EXI ……...предел измерений х= -/+0,08... -0,1+2,4 МПа, разъём DIN 43650, у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25…...12 060 руб. / 8 040 руб.
ПД100И-ДАх-1у1-0,5- EXI ……..…предел измерений х= 0,1…2,5 МПа, разъём DIN 43650, у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,5…….10 980 руб. / 7 320 руб.
ПД100И-ДАх-1у1-0,25- EXI ……..предел измерений х= 0,1…2,5 МПа, разъём DIN 43650, у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25……..…12 060 руб. / 8 040 руб.

ПД100И – ДГ – 167 Погружной преобразователь гидростатического давления, выходной сигнал 4…20 мА

ПД100И-ДГх-167-1,5.у…….. верхний предел измерений х= 0,01…0,025 МПа,
……..у - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000), класс 1,5……18 315 руб. / 12 210 руб.
ПД100И-ДГх-167-0,5.у……верхний предел измерений х= 0,04…1,6 МПа,
……у - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000), класс 0,5……....19 602 руб. / 13 068 руб.
ПД100И-ДГх-167-0,25.у……..верхний предел измерений х= 0,06…1,6 МПа,
……у - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000), класс 0,25…… ……..19 800 руб. / 13 200 руб.

К стоимости датчика ПД100И-ДГ обязательно добавляется цена гидрометрического кабеля, длина которого «у» указывается в коде заказа

КК-01 …Клеммная коробка трубного и настенного монтажа для подключения ПД100И-1х7.....…….2 070 руб.
КК-02 …Клеммная коробка настенного монтажа для подключения ПД100И-1х7. Настенное исполнение.....…….2 070 руб.
ЗАЖИМ ПОДВЕСНОЙ ЗП-1 ……для монтажа и фиксации кабеля ПД100И- 1х7…….. ……1 248 руб.

ПД100И – ДГ – 167 – EXI Погружной преобразователь гидростатического давления во взрывозащищенном исполнении « искробезопасная цепь» 1 Ex ia IIC T6 Gb, выходной сигнал 4…20 мА

ПД100И-ДГх-167-1,5.у-EXI…… верхний предел измерений х= 0,01…0,025 МПа,
……у - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000),класс 1,5……19 602 руб. / 13 068 руб.
ПД100И-ДГх-167-0,5.у-EXI ……..верхний предел измерений х= 0,04…1,6 МПа,
……у - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000), класс 0,5……19 800 руб. / 13 200 руб.
ПД100И-ДГх-167-0,25.у-EXI……верхний предел измерений х= 0,06…1,6 МПа,
……у - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000), класс 0,25……..20 196 руб. / 13 464 руб.

К стоимости датчика ПД100И-ДГ обязательно добавляется цена гидрометрического кабеля, длина которого «у» указывается в коде заказа

111024, Москва, 2я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5
тел.: +7 (495) 6411156, факс: +7 (495) 7284145
отдел продаж: sales@owen.ru
тех. поддержка: support@owen.ru, www.owen.ru

ДАТЧИКИ

ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ – 1х7 Преобразователь давления для с повышенной пылевлагозащитой IP68, выходной сигнал 4…20 мА

ПД100И-ДИх-1у7-1,5.z……верхний предел измерений х= 0,01…0,025 МПа, у= тип резьбы штуцера (1/ 2/ 4/ 7/ 8),
……z - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000), класс 1,5……18 315 руб. / 12 210 руб.
ПД100И-ДИх-1у7-0,5.z……верхний предел измерений х= 0,04…4,0 МПа, у= тип резьбы штуцера (1/ 2/ 4/ 7/ 8),
……z - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000), класс 0,5……19 602 руб. / 13 068 руб.
ПД100И-ДИх-1у7-0,25.z ……верхний предел измерений х= 0,06…4,0 МПа, у= тип резьбы штуцера (1/ 2/ 4/ 7/ 8),
……z - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000),класс 0,25……19 800 руб. / 13 200 руб.
ПД100И-ДВх-1у7-1,5.z……верхний предел измерений х= -0,01…-0,025 МПа, у= тип резьбы штуцера (1/ 2/ 4/ 7/ 8),
……z - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000),класс 1,5……18 315 руб. / 12 210 руб.
ПД100И-ДВх-1у7-0,5.z……верхний предел измерений х= -0,04…-0,1 МПа, у= тип резьбы штуцера (1/ 2/ 4/ 7/ 8),
……z - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000),класс 0,5……19 602 руб. / 13 068 руб.
ПД100И-ДВх-1у7-0,25.z……верхний предел измерений х= -0,06…-0,1 МПа, у= тип резьбы штуцера (1/ 2/ 4/ 7/ 8),
……z - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000), класс 0,25……19 800 руб. / 13 200 руб.
ПД100И-ДИВх-1у7-1,5.z… ……..верхний предел измерений х= -/+0,0125... -/+0,03 МПа, у= тип резьбы штуцера (1/ 2/ 4/ 7/ 8),
……z - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000),класс 1,5……18 315 руб. / 12 210 руб.
ПД100И-ДИВх-1у7-0,5.z……верхний предел измерений х= -/+0,05... -0,1+2,4 МПа, , у= тип резьбы штуцера (1/ 2/ 4/ 7/ 8),
……z - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000),класс 0,5……19 602 руб. / 13 068 руб.
ПД100И-ДИВх-1у7-0,25.z……..верхний предел измерений х= -/+0,08... -0,1+2,4 МПа, , у= тип резьбы штуцера (1/ 2/ 4/ 7/ 8),
……z - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000),класс 0,25……19 800 руб. / 13 200 руб.

К стоимости датчика ПД100И-1х7 обязательно добавляется цена гидрометрического кабеля, длина которого «z» указывается в коде заказа

КК-01 …Клеммная коробка трубного и настенного монтажа для подключения ПД100И-1х7 ……2 070 руб.
КК-02 …Клеммная коробка настенного монтажа для подключения ПД100И-1х7. Настенное исполнение……2 070 руб.
ЗАЖИМ ПОДВЕСНОЙ ЗП-1 ……для монтажа и фиксации кабеля ПД100И- 1х7…… 1 248 руб.

ПД100 – ДИ / ДИВ / ДВ / ДА – 1у5 Преобразователи давления для сложных условий эксплуатации в полевом корпусе общепромышленные, выходной сигнал 4…20 мА

ПД100-ДИх-1у5-1,5…х= верхний предел измерений 0,01…0,025 МПа, полевой корпус, у = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 1,5…18 000 руб. / 12 000 руб.
ПД100-ДИх-1у5-0,5…х= верхний предел измерений 0,04…40,0 МПа, полевой корпус, у = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,5……18 900 руб. / 12 600 руб.
ПД100-ДИх-1у5-0,25…х= верхний предел измерений 0,06…4,0 МПа, полевой корпус, у = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,25…19 800 руб. / 13 200 руб.
ПД100-ДИВх-1у5-1,5…х= предел измерений -/+0,0125… -/+0,03 МПа, полевой корпус, у = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,5……19 800 руб. / 13 200 руб.
ПД100-ДИВх-1у5-0,5…х= предел измерений -/+0,05… -0,1+2,4 МПа, полевой корпус, у = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,5……20 340 руб. / 13 560 руб.
ПД100-ДИВх-1у5-0,25…х= предел измерений -/+0,08… -0,1+2,4 МПа, полевой корпус, у = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25……20 880 руб. / 13 920 руб.
ПД100-ДВх-1у5-1,5…х= верхний предел измерений -0,01…-0,025 МПа, полевой корпус, у = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 1,5…..19 800 руб. / 13 200 руб.
ПД100-ДВх-1у5-0,5…х= верхний предел измерений -0,04…-0,1 МПа, полевой корпус, у = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,5……..20 340 руб. / 13 560 руб.
ПД100-ДВх-1у5-0,25…х= верхний предел измерений -0,06…-0,06 МПа, полевой корпус, у = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,25…20 880 руб. / 13 920 руб.
ПД100-ДАх-1у5-0,5…х= верхний предел измерений 0,1…1,6 МПа, полевой корпус, у = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,5……20 340 руб. / 13 560 руб.
ПД100-ДАх-1у5-0,25…х= верхний предел измерений 0,1…1,6 МПа, полевой корпус, у = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,25……20 880 руб. / 13 920 руб.

ПД100 – ДИ / ДИВ / ДВ/ ДА – 1у5 – EXD Преобразователи давления для сложных условий эксплуатации в полевом корпусе с взрывозащитой «Взрывонепроницаемая оболочка» 1Ex d IICT6 Gb, выходной сигнал 4…20 мА

ПД100-ДИх-1у5-1,5-EXD…х= верхний предел измерений =0,016…0.025 МПа, полевой корпус, у = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 1,5…19 800 руб. / 13 200 руб.
ПД100-ДИх-1у5-0,5- EXD…х= верхний предел измерений 0,04…25,0 МПа, полевой корпус, у = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,5……..20 340 руб. / 13 560 руб.
ПД100-ДИх-1у5-0,25- EXD…х= верхний предел измерений 0,06…4,0 МПа, полевой корпус, у = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,25……20 880 руб. / 13 920 руб.
ПД100-ДВх-1у5-1,5- EXD…х= верхний предел измерений -0,01…-0,025 МПа, полевой корпус, у = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,5……20 340 руб. / 13 560 руб.
ПД100-ДВх-1у5-0,5- EXD…х= верхний предел измерений -0,04…-0,1 МПа, полевой корпус, у = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,5……20 880 руб. / 13 920 руб.
ПД100-ДВх-1у5-0,25- EXD…х= предел измерений -0,06…-0,1 МПа, полевой корпус, у = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25……21 600 руб. / 14 400 руб.
ПД100-ДИВх-1у5-1,5- EXD…х= предел измерений -/+0,0125…-/+0,03 МПа, полевой корпус, у = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,5……20 340 руб. / 13 560 руб.
ПД100-ДИВх-1у5-0,5- EXD…х= предел измерений -/+0,05…-0,1+2,4 МПа, полевой корпус, у = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,5……20 880 руб. / 13 920 руб.
ПД100-ДИВх-1у5-0,25- EXD…х= предел измерений -/+0,08…-0,1+2,4 МПа, полевой корпус, у = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25……21 600 руб. / 14 400 руб.
ПД100-ДАх-1у5-0,5- EXD…х= верхний предел измерений 0,1…1,6 МПа, полевой корпус, у = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,5……20 880 руб. / 13 920 руб.
ПД100-ДАх-1у5-0,25- EXD…х= верхний предел измерений 0,1…1,6 МПа, полевой корпус, у = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25……21 600 руб. / 14 400 руб.

ПД100 модели 115 - EXD поставляются в комплекте с кабельным вводом под бронированный кабель. В случае монтажа с небронированным кабелем
ВК-1……Ввод кабельный под НЕбронированный кабель 6-12 мм, взрывозащита ExdIIC, резьба М20х1,5 ……1 500 руб.

ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ – 8у1 Преобразователи на низкие давления для неагрессивных газов, выходной сигнал 4…20 мА) ……

ПД100И-ДИх-8у1-1,5……предел измерений х= 0,00025…0,004 МПа, неагрессивные газы,
……у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,5……9900 руб. / 6 600 руб.
ПД100И-ДИх-8у1-1,0……предел измерений х= 0,0006…0,001 МПа, неагрессивные газы,
……у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,0……10980 руб. / 7 320 руб.
ПД100И-ДИх-8у1-0,5……предел измерений х=0,001…0,1 МПа, неагрессивные газы,
……у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,5……10980 руб. / 7 320 руб.
ПД100И-ДИх-8у1-0,25……предел измерений х=0,006…0,1 МПа, неагрессивные газы,
……у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25……12060 руб. / 8 040 руб.
ПД100И-ДИВх-8у1-1,5……предел измерений х= -/+0,0002... -/+0,0005 МПа, неагрессивные газы,
……у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,5……9900 руб. / 6 600 руб.
ПД100И-ДИВх-8у1-1,0……предел измерений х= -/+0,0008... -/+0,0008 МПа, неагрессивные газы,
……у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,0……10980 руб. / 7 320 руб.
ПД100И-ДИВх-8у1-0,5……предел измерений х= -/+0,00125... -/+0,1 МПа, неагрессивные газы,
……у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,5……10980 руб. / 7 320 руб.
ПД100И-ДИВх-8у1-0,25……предел измерений х= -/+0,008... -/+0,1 МПа, неагрессивные газы,
……у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25……12060 руб. / 8 040 руб.
ПД100И-ДВх-8у1-1,5……предел измерений х= -0,00025…-0,0004 МПа, неагрессивные газы,
……у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,5……9900 руб. / 6 600 руб.
ПД100И-ДВх-8у1-1,0……предел измерений х= -0,0006…-0,001 МПа, неагрессивные газы,
……у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,0……10980 руб. / 7 320 руб.
ПД100И-ДВх-8у1-0,5……предел измерений х= -0,001…-0,1 МПа, неагрессивные газы,
……у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,5……10980 руб. / 7 320 руб.
ПД100И-ДВх-8у1-0,25……предел измерений х= -0,006…-0,1 МПа, неагрессивные газы,
……у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25……12060 руб. / 8 040 руб.

111024, Москва, 2я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5
тел.: +7 (495) 6411156, факс: +7 (495) 7284145
отдел продаж: sales@owen.ru
тех. поддержка: support@owen.ru, www.owen.ru

ДАТЧИКИ

ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ – 8у1 – EXI Преобразователи на низкие давления для неагрессивных газов во взрывозащищенном исполнении «искробезопасная цепь» 1 Ex ia IIC T6 Gb, выходной сигнал 4…20 мА

ПД100И-ДИх-8у1-1,5-EXI ..... предел измерений х=0,00025…0,0004 МПа, неагрессивные газы, ... у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,5……..10980 руб. / 7 320 руб.
ПД100И-ДИх-8у1-1,0- EXI ..... предел измерений х=0,0006…0,001 МПа, неагрессивные газы, ... у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,0……10980 руб. / 7 320 руб.
ПД100И-ДИх-8у1-0,5- EXI ..... предел измерений х=0,001…0,1 МПа, неагрессивные газы, ... у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,5……10980 руб. / 7 320 руб.
ПД100И-ДИх-8у1-0,25- EXI ..... предел измерений х=0,006…0,1 МПа, неагрессивные газы, ... у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25……..12060 руб. / 8 040 руб.
ПД100И-ДИВх-8у1-1,5- EXI ..... предел измерений х=-/+0,0002... -/+0,0005 МПа, неагрессивные газы ..... у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,5……10980 руб. / 7 320 руб.
ПД100И-ДИВх-8у1-1,0- EXI ..... предел измерений х=-/+0,0008... -/+0,0008 МПа, неагрессивные газы ..... у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,0……10980 руб. / 7 320 руб.
ПД100И-ДИВх-8у1-0,5- EXI ..... предел измерений х=-/+0,00125... -/+0,1 МПа, неагрессивные газы ..... у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,5……10980 руб. / 7 320 руб.
ПД100И-ДИВх-8у1-0,25- EXI ..... предел измерений х=-/+0,008... -/+0,1 МПа, неагрессивные газы, ... у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25……..12060 руб. / 8 040 руб.
ПД100И-ДВх-8у1-1,5- EXI..... предел измерений х=-0,00025…-0,001 МПа, неагрессивные газы, ... у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,5……..10980 руб. / 7 320 руб.
ПД100И-ДВх-8у1-1,0- EXI..... предел измерений х=-0,0006…-0,0004 МПа, неагрессивные газы, ... у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,0……10980 руб. / 7 320 руб.
ПД100И-ДВх-8у1-0,5- EXI..... предел измерений х=-0,001…-0,1 МПа, неагрессивные газы, ... у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,5……10980 руб. / 7 320 руб.
ПД100И-ДВх-8у1-0,25- EXI ..... предел измерений х=-0,006…-0,1 МПа, неагрессивные газы, ... у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25……12060 руб. / 8 040 руб.

ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ – 121 Преобразователи давления с торцевой мембраной G1/2" для вязких, загрязненных сред, выход 4…20 мА

ПД100И-ДИХ-121-1,5..... диапазон измерений х= 0,01…0,025 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 1,5……12 060 руб. / 8 040 руб.
ПД100И-ДИХ-121-0,5..... диапазон измерений х= 0,04…2,5 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,5……12 060 руб. / 8 040 руб.
ПД100И-ДИХ-121-0,25..... диапазон измерений х= 0,06…2,5 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,25……..13 140 руб. / 8 760 руб.
ПД100И-ДИВХ-121-1,5 ..... диапазон измерений х= -/+0,0125…-/+0,03 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 1,5……..12 060 руб. / 8 040 руб.
ПД100И-ДИВХ-121-0,5 ..... диапазон измерений х= -/+0,05…-0,1+2,4 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,5……..12 060 руб. / 8 040 руб.
ПД100И-ДИВХ-121-0,25.....диапазон измерений х= -/+0,08…-0,1+2,4 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,25……13 140 руб. / 8 760 руб.
ПД100И-ДВХ-121-1,5 .....диапазон измерений х= -0,01…-0,025 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 1,5……12 060 руб. / 8 040 руб.
ПД100И-ДВХ-121-0,5 ..... диапазон измерений х= -0,04…-0,1 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,5……12 060 руб. / 8 040 руб.
ПД100И-ДВХ-121-0,25..... диапазон измерений х= -0,06…-0,1 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,25……..13 140 руб. / 8 760 руб.
Б.П.5.G1/2.16.1..... ……..Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-121, сталь 20, х=высота 16 мм……624 руб.
Б.П.5.G1/2.16.2..... ……..Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-121, сталь AISI 304, х= высота 16 м……..828 руб.

ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ – 121 – EXI Преобразователи давления с торцевой мембраной G1/2" для вязких, загрязненных сред, во взрывозащищенном исполнении «искробезопасная цепь» 1Ex ia IIC T6 Gb, выход 4…20 мА

ПД100И-ДИХ-121-1,5-EXI..... диапазон измерений х= 0,01…0,025 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 1,5……..12 060 руб. / 8 040 руб.
ПД100И-ДИХ-121-0,5- EXI ..... диапазон измерений х= 0,04…2,5 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,5……..12 060 руб. / 8 040 руб.
ПД100И-ДИХ-121-0,25- EXI ..... диапазон измерений х= 0,06…2,5 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,25……13 140 руб. / 8 760 руб.
ПД100И-ДИВХ-121-1,5- EXI..... диапазон измерений х= -/+0,0125…-/+0,03 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 1,5….12 060 руб. / 8 040 руб.
ПД100И-ДИВХ-121-0,5- EXI..... диапазон измерений х= -/+0,05…-0,1+2,4 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,5……..12 060 руб. / 8 040 руб.
ПД100И-ДИВХ-121-0,25- EXI..... диапазон измерений х= -/+0,08…-0,1+2,4 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,25….13 140 руб. / 8 760 руб.
ПД100И-ДВХ-121-1,5- EXI..... диапазон измерений х= -0,01…-0,025 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 1,5……...12 060 руб. / 8 040 руб.
ПД100И-ДВХ-121-0,5- EXI..... диапазон измерений х= -0,04…-0,1 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,5……12 060 руб. / 8 040 руб.
ПД100И-ДВХ-121-0,25- EXI ..... диапазон измерений х= -0,06…-0,1 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,25……..13 140 руб. / 8 760 руб.
Б.П.5.G1/2.16.1..... Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-121, сталь 20, х=высота 16 мм……..624 руб.
Б.П.5.G1/2.16.2 Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-121, сталь AISI 304, х= высота 16 м……828 руб

ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ – 141 Преобразователи давления с торцевой мембраной М24х1,5 для вязких, загрязненных сред, выход 4…20 мА

ПД100И-ДИх-141-1,5…….предел измерений х= 0,01…0,025 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 1,5……12 060 руб. / 8 040 руб.
ПД100И-ДИх-141-0,5.....предел измерений х= 0,04…4,0 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 0,5……13 140 руб. / 8 760 руб.
ПД100И-ДИх-141-0,25 .....предел измерений х= 0,06…2,5 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 0,25……13 140 руб. / 8 760 руб.
ПД100И-ДИВх-141-1,5.....предел измерений х= -/+0,0125…-/+0,03 МПа, «открытый сенсор» М 24х1,5, класс точности 1,5……..12 060 руб. / 8 040 руб.
ПД100И-ДИВх-141-0,5..... предел измерений х= -/+0,05…-/+0,1 МПа, «открытый сенсор» М 24х1,5, класс точности 0,5……13 140 руб. / 8 760 руб.
ПД100И-ДИВх-141-0,25..... предел измерений х= -/+0,08…-/+0,1 МПа, «открытый сенсор» М 24х1,5, класс точности 0,25……..13 140 руб. / 8 760 руб.
ПД100И-ДВх-141-1,5..... предел измерений х= -0,01…-0,025 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 1,5……12 060 руб. / 8 040 руб.
ПД100И-ДВх-141-0,5..... предел измерений х= -0,04…-0,1 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 0,5……...13 140 руб. / 8 760 руб.
ПД100И-ДВх-141-0,25..... предел измерений х= -0,06…-0,06 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 0,25……13 140 руб. / 8 760 руб.
Б.П.6.24х1,5.13.1 ..... ……..Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-141, сталь 20, х=высота 13 мм……624 руб.
Б.П.6.24х1,5.13.2 ..... ……..Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-141, сталь AISI 304, х= высота 13 м……828 руб.

ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ – 141 – EXI Преобразователи давления с торцевой мембраной М24х1,5 для вязких, загрязненных сред во взрывозащищенном исполнении «искробезопасная цепь» 1 Ex ia IIC T6 Gb, выход 4…20 мА

ПД100И-ДИх-141-1,5…….предел измерений х= 0,01…0,025 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 1,5……12 060 руб. / 8 040 руб.
ПД100И-ДИх-141-0,5..... предел измерений х= 0,04…4,0 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 0,5……...13 140 руб. / 8 760 руб.
ПД100И-ДИх-141-0,25 ..... предел измерений х= 0,06…2,5 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 0,25……13 140 руб. / 8 760 руб.
ПД100И-ДИВх-141-1,5..... предел измерений х= -/+0,0125…-/+0,03 МПа, «открытый сенсор» М 24х1,5, класс точности 1,5……12 060 руб. / 8 040 руб.
ПД100И-ДИВх-141-0,5..... предел измерений х= -/+0,05…-/+0,1 МПа, «открытый сенсор» М 24х1,5, класс точности 0,5……13 140 руб. / 8 760 руб.
ПД100И-ДИВх-141-0,25..... предел измерений х= -/+0,08…-/+0,1 МПа, «открытый сенсор» М 24х1,5, класс точности 0,25……..13 140 руб. / 8 760 руб.
ПД100И-ДВх-141-1,5..... предел измерений х= -0,01…-0,025 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 1,5……...12 060 руб. / 8 040 руб.
ПД100И-ДВх-141-0,5..... предел измерений х= -0,04…-0,1 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 0,5……13 140 руб. / 8 760 руб.
ПД100И-ДВх-141-0,25..... предел измерений х= -0,06…-0,06 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 0,25……13 140 руб. / 8 760 руб.
Б.П.6.24х1,5.13.1..... Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-141, сталь 20, х=высота 13 мм……624 руб.
Б.П.6.24х1,5.13.2..... Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-141, сталь AISI 304, х= высота 13 м……828 руб.

111024, Москва, 2я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5
тел.: +7 (495) 6411156, факс: +7 (495) 7284145
отдел продаж: sales@owen.ru
тех. поддержка: support@owen.ru, www.owen.ru

ДАТЧИКИ

ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ / ДА – 1у5 – 2 Преобразователи давления с индикацией и перенастройкой в полевом корпусе для сложных условий эксплуатации общепромышленные, выходной сигнал 4…20 мА

ПД100И-ДИ0,01-1у5-1,5-2.....предел измерений 0,01 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4),
.....полевой корпус, ЖКиндикация, перенастройка, класс точности 1,5……21 600 руб. / 14 400 руб.
ПД100И-ДИх-1у5-0,5-2 .....предел измерений х= 0,04/ 0,1/ 0,25/ 0,6/ 1,0 / 4,0 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4),
.....полевой корпус, ЖКиндикация, перенастройка, класс точности 0,5……21 600 руб. / 14 400 руб.
ПД100И-ДИх-1у5-0,25-2.....предел измерений х= 0,1/ 0,25/ 0,6/ 1,0 / 4,0 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4),
.....полевой корпус, ЖКиндикация, перенастройка, класс точности 0,25……23 400 руб. / 15 600 руб.
ПД100И-ДИВ0,03-1у5-0,5-2.....предел измерений -+0,03 МПа,
.....у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4), полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс 1,5……..22 680 руб. / 15 120 руб.
ПД100И-ДИВх-1у5-0,5-2.....предел измерений х= -+0,1/ -0,1+0,3/ -0,1+0,5/ -0,1+0,8/ -0,1+2,4/ МПа,
.....у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4), полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс 0,5…..22 680 руб. / 15 120 руб.
ПД100И-ДИВх-1у5-0,25-2 .....предел измерений х= -+0,1/ -0,1+0,3/ -0,1+0,5/ -0,1+0,8/ -0,1+2,4/ МПа,
.....у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4), полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс 0,25…23 400 руб. / 15 600 руб.
ПД100И-ДВ0,01-1у5-1,5-2.....предел измерений х= -0,01 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4),
.....полевой корпус, ЖКиндикация, перенастройка, класс точности 1,5……22 680 руб. / 15 120 руб.
ПД100И-ДВх-1у5-0,5-2 .....предел измерений х= -0,04/ -0,1 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4),
.....полевой корпус, ЖКиндикация, перенастройка, класс точности 0,5……22 680 руб. / 15 120 руб.
ПД100И-ДВх-1у5-0,25-2.....предел измерений х= -0,1 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4),
.....полевой корпус, ЖКиндикация, перенастройка, класс точности 0,25……..23 400 руб. / 15 600 руб.
ПД100И-ДАх-1у5-0,5-2 .....предел измерений х= 0,1/ 0,25/ 0,6/ 1,0/ 2,5 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4),
.....полевой корпус, ЖКиндикация, перенастройка, класс точности 0,5……22 680 руб. / 15 120 руб.
ПД100И-ДАх-1у5-0,25-2.....предел измерений х= 0,1/ 0,25/ 0,6/ 1,0/ 2,5 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4),
.....полевой корпус, ЖКиндикация, перенастройка, класс точности 0,25……23 400 руб. / 15 600 руб.

ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ / ДА – 1у5 – 2– EXD Преобразователи давления с индикацией и перенастройкой в полевом корпусе с взрывозащитой «Взрывонепроницаемая оболочка» 1 Ex d IICT6 Gb, выходной сигнал 4…20 мА

ПД100И-ДИ0,01-1у5-1,5-2-EXD.....предел измерений 0,01 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4),
.....полевой корпус, ЖКиндикация, перенастройка, класс точности 1,5……..23 400 руб. / 15 600 руб.
ПД100И-ДИх-1у5-0,5-2- EXD.....предел измерений х= 0,04/ 0,1/ 0,25/ 0,6/ 1,0 / 4,0 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4),
.....полевой корпус, ЖКиндикация, перенастройка, класс точности 0,5……..23 400 руб. / 15 600 руб.
ПД100И-ДИх-1у5-0,25-2- EXD .....предел измерений х= 0,1/ 0,25/ 0,6/ 1,0 / 4,0 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4),
.....полевой корпус, ЖКиндикация, перенастройка, класс точности 0,25……..…25 200 руб. / 16 800 руб.
ПД100И-ДВ0,01-1у5-1,5-2- EXD .....предел измерений -0,01 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4),
.....полевой корпус, ЖКиндикация, перенастройка, класс точности 1,5……24 480 руб. / 16 320 руб.
ПД100И-ДВх-1у5-0,5-2- EXD.....предел измерений х= -0,04/ -0,1 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4),
.....полевой корпус, ЖКиндикация, перенастройка, класс точности 0,5……24 480 руб. / 16 320 руб.
ПД100И-ДВх-1у5-0,25-2- EXD.....предел измерений х= -0,1 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4),
.....полевой корпус, ЖКиндикация, перенастройка, класс точности 0,25……..…25 200 руб. / 16 800 руб.
ПД100И-ДИВ0,03-1у5-1,5-2- EXD .....предел измерений -/+0,03 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4),
.....полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс 1,5……24 480 руб. / 16 320 руб.
ПД100И-ДИВх-1у5-0,5-2- EXD .....предел измерений х= -+0,1/ -0,1+0,3/ -0,1+0,5/ -0,1+0,8/ -0,1+2,4/ МПа,
.....у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4), полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс 0,5……24 480 руб. / 16 320 руб.
ПД100И-ДИВх-1у5-0,25-2- EXD.....предел измерений х= -+0,1/ -0,1+0,3/ -0,1+0,5/ -0,1+0,8/ -0,1+2,4/ МПа,
..... у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4), полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс 0,25……25 200 руб. / 16 800 руб.
ПД100И-ДАх-1у5-0,5-2- EXD.....предел измерений х= 0,1/ 0,25/ 0,6/ 1,0/ 2,5 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4),
.....полевой корпус, ЖКиндикация, перенастройка, класс точности 0,5……..24 480 руб. / 16 320 руб.
ПД100И-ДАх-1у5-0,25-2- EXD.....предел измерений х= 0,1/ 0,25/ 0,6/ 1,0/ 2,5 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4),
.....полевой корпус, ЖКиндикация, перенастройка, класс точности 0,25……25 200 руб. / 16 800 руб.

ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ/ ДА – 1у3-R Преобразователи давления общепромышленные с выходным сигналом RS-485 ModBus RTU для распределённых систем

ПД100И-ДИх-1у3-0,5-R …….х=верхний предел измерений 0,04…4,0 МПа, у = тип штуцера (1/ 7/ 8), электроразъём М12,
класс точности 0,5……..16 920 руб. / 11 380 руб.
ПД100И-ДИх-1у3-0,25-R……х=верхний предел измерений 0,06…4,0 МПа, у = тип штуцера (1/ 7/ 8), электроразъём М12,
класс точности 0,25……..18 540 руб. / 12 360 руб.
ПД100И-ДИВх-1у3-0,5-R……х=верхний предел измерений -/+0,05…-0,1+2,4 МПа, у = тип штуцера (1/ 7/ 8), электроразъём М12,
класс точности 0,5……..1..6 920 руб. / 11 380 руб.
ПД100И-ДИВх-1у3-0,25-R……х=верхний предел измерений -/+0,08…-0,1+2,4 МПа, у = тип штуцера (1/ 7/ 8), электроразъём М12,
класс точности 0,25……18 540 руб. / 12 360 руб.
ПД100И-ДВх-1у3-0,5-R…… х=верхний предел измерений -0,04…-0,1 МПа, у = тип штуцера (1/ 7/ 8), электроразъём М12,
класс точности 0,5……16 920 руб. / 11 380 руб.
ПД100И-ДВх-1у3-0,25R……х=верхний предел измерений -0,06…-0,1 МПа, у = тип штуцера (1/ 7/ 8), электроразъём М12,
класс точности 0,25……..18 540 руб. / 12 360 руб.
ПД100И-ДАх-1у3-0,5-R…… х=верхний предел измерений 0,1…2,5 МПа, у = тип штуцера (1/ 7/ 8), электроразъём М12,
класс точности 0,5……..…16 920 руб. / 11 380 руб.
ПД100И-ДАх-1у3-0,25-R……х=верхний предел измерений 0,1…2,5 МПа, у = тип штуцера (1/ 7/ 8), электроразъём М12,
класс точности 0,25……..…18 540 руб. / 12 360 руб.

ПД180 – ДИ / ДИВ / ДВ – 2Х,3Х Преобразователи давления с гигиеническими присоединениями для пищевых и фармацевтических сред (выход 4…20 мА)

ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)**Х**-0,5-ST-21-И1-А1……..х = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа, присоединение CLAMP по стандарту DIN32676
размер DN15(20), класс точности 0,5……19 980 руб. / 13 320 руб.
ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)**Х**-0,25-ST-21-И1-А1……х = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа, присоединение CLAMP по стандарту DIN32676
размер DN15(20), класс точности 0,25……20 340 руб. / 13 560 руб.
ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)**Х**-0,5-ST-22-И1-А1……..х = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа, присоединение CLAMP по стандарту DIN32676
размер DN25(32,40), класс точности 0,5……19 980 руб. / 13 320 руб.
ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)**Х**-0,25-ST-22-И1-А1……х = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа, присоединение CLAMP по стандарту DIN32676
размер DN25(32,40), класс точности 0,25……..20 340 руб. / 13 560 руб.
ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)**Х**-0,5-ST-23-И1-А1……..х = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа, присоединение CLAMP по стандарту DIN32676
размер DN50, класс точности 0,5……..21 060 руб./ 14 040 руб.
ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)**Х**-0,25-ST-23-И1-А1……х = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа, присоединение CLAMP по стандарту DIN32676
размер DN50, класс точности 0,25……..21 600 руб. / 14 400 руб.
ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)**Х**-0,5-ST-31-И1-А1……..х = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа, присоединение DIN11851 размер DN20,
класс точности 0,5……19 980 руб. / 13 320 руб.
ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)**Х**-0,25-ST-31-И1-А1……х = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа, присоединение DIN11851 размер DN20,
класс точности 0,25……..20 340 руб. / 13 560 руб.
ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)**Х**-0,5-ST-32-И1-А1……х = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа, присоединение DIN11851 размер DN25,
класс точности 0,5……19 980 руб. / 13 320 руб.
ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)**Х**-0,25-ST-32-И1-А1……х = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа, присоединение DIN11851 размер DN25,
класс точности 0,25……..20 340 руб. / 13 560 руб.

Технические характеристики и цены могут быть изменены без предварительного уведомления.

111024, Москва, 2я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5
тел.: +7 (495) 6411156, факс: +7 (495) 7284145
отдел продаж: sales@owen.ru
тех. поддержка: support@owen.ru, www.owen.ru

ДАТЧИКИ

ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)**X**-0,5-ST-33-И1-А1…….x = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа, присоединение DIN11851 размер DN32, класс точности 0,5……21 060 руб./ 14 040 руб.
ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)**X**-0,25-ST-33-И1-А1……x = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа, присоединение DIN11851 размер DN32, класс точности 0,25……21 600 руб. / 14 400 руб.
ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)**X**-0,5-ST-34-И1-А1…….x = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа, присоединение DIN11851 размер DN40, класс точности 0,5……21 060 руб./ 14 040 руб.
ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)**X**-0,25-ST-34-И1-А1……x = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа, присоединение DIN11851 размер DN40, класс точности 0,25……21 600 руб. / 14 400 руб.
ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)**X**-0,5-ST-35-И1-А1…….x = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа, присоединение DIN11851 размер DN50, класс точности 0,5……22 680 руб. / 15 120 руб.
ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)**X**-0,25-ST-35-И1-А1……x = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа, присоединение DIN11851 размер DN50, класс точности 0,25……23 040 руб. / 15 360 руб.

Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры)

ПД150 – ДИ / ДВ – 809 Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры)
(масштабируемый выходной сигнал 4-20 мА, два силовых реле 8А, ЩИТОВОЕ исполнение, индикация)
ПД150-xy-809-1,5-1-P ..... тип давления x = ДИ/ДВ, предел измерений y = 250П (250,0Па) …1,0К (1,0кПа), класс 1,5 ..... 9 600 руб.
ПД150-xy-809-1,0-1-P ..... тип давления x = ДИ/ДВ, предел измерений y = 600П (600,0Па)…100К (100,0кПа), класс 1,0 ..... 9 600 руб.
ПД150-xy-809-0,5-1-P ..... тип давления x = ДИ/ДВ, предел измерений y = 1,0К (1,0кПа)…100К (100,0кПа), класс 0,5 ..... 9 600 руб.
ПД150-xy-809-0,25-1-P ..... тип давления x = ДИ/ДВ, предел измерений y = 6,0К (6,0кПа)…100К (100,0кПа), класс 0,25 ..... 10 440 руб.

ПД150 – ДИ / ДВ – 809 – R Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры)
(масштабируемый выходной сигнал RS-485 Modbus, два силовых реле 8А, ЩИТОВОЕ исполнение, индикация)
ПД150-xy-809-1,5-1-P-R ..... тип давления x = ДИ/ДВ, предел измерений y = 250П (250,0Па) …1,0К (1,0кПа), класс 1,5 ..... 9 600 руб.
ПД150-xy-809-1,0-1-P-R ..... тип давления x = ДИ/ДВ, предел измерений y = 600П (600,0Па)… 1,0К (1,0кПа), класс 1,0 ..... 9 600 руб.
ПД150-xy-809-0,5-1-P-R ..... тип давления x = ДИ/ДВ, предел измерений y = 1,0К (1,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,5 ..... 9 600 руб.
ПД150-xy-809-0,25-1-P-R ..... тип давления x = ДИ/ДВ, предел измерений y = 6,0К (6,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25 ..... 10 440 руб.

ПД150 – ДИ / ДВ– 899 Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры)
(масштабируемый выходной сигнал 4-20 мА, два силовых реле 8А, НАСТЕННОЕ исполнение, индикация)
ПД150-xy-899-1,5-1-P ..... тип давления x = ДИ/ДВ, предел измерений y = 250П (250,0Па) … 1,0К (1,0кПа), класс 1,5 ..... 9 600 руб.
ПД150-xy-899-1,0-1-P ..... тип давления x = ДИ/ДВ, предел измерений y = 600П (600,0Па)… 100К (100,0кПа), класс 1,0 ..... 9 600 руб.
ПД150-xy-899-0,5-1-P ..... тип давления x = ДИ/ДВ, предел измерений y = 1,0К (1,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,5 ..... 9 600 руб.
ПД150-xy-899-0,25-1-P ..... тип давления x = ДИ/ДВ, предел измерений y = 6,0К (6,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25 ..... 10 440 руб.

ПД150 – ДИ / ДВ– 899 – R Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры)
(масштабируемый выходной сигнал RS-485 Modbus, два реле 8А, НАСТЕННОЕ исполнение, индикация)
ПД150-xy-899-1,5-1-P-R ..... тип давления x = ДИ/ДВ, предел измерений y = 250П (250,0Па) … 1,0К (1,0кПа), класс 1,5 ..... 9 600 руб.
ПД150-xy-899-1,0-1-P-R ..... тип давления x = ДИ/ДВ, предел измерений y = 600П (600,0Па)… 100К (100,0кПа), класс 1,0 ..... 9 600 руб.
ПД150-xy-899-0,5-1-P-R ..... тип давления x = ДИ/ДВ, предел измерений y = 1,0К (1,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,5 ..... 9 600 руб.
ПД150-xy-899-0,25-1-P-R ..... тип давления x = ДИ/ДВ, предел измерений y = 6,0К (6,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25 ..... 10 440 руб.

ПД150 – ДИВ – 809 Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры)
(масштабируемый выходной сигнал 4-20 мА, два силовых реле 8А, ЩИТОВОЕ исполнение, индикация)
ПД150-ДИВу-809-1,5-1-P ..... предел измерений y = 200П (200,0Па) …1,25К (1,25кПа), класс 1,5 ..... 9 600 руб.
ПД150-ДИВу-809-1,0-1-P ..... предел измерений y = 800П (800,0Па)…1,25К (1,25кПа), класс 1,0 ..... 9 600 руб.
ПД150-ДИВу-809-0,5-1-P ..... предел измерений y = 1,25К (1,25кПа)…100К (100,0кПа), класс 0,5 ..... 9 600 руб.
ПД150-ДИВу-809-0,25-1-P ..... предел измерений y = 8,0К (8,0кПа)…100К (100,0кПа), класс 0,25 ..... 10 440 руб.

ПД150 – ДИВ – 809 – R Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры)
(масштабируемый выходной сигнал RS-485 Modbus, два силовых реле 8А, ЩИТОВОЕ исполнение, индикация)
ПД150-ДИВу-809-1,5-1-P-R ..... предел измерений y = 200П (200,0Па) …1,25К (1,25кПа), класс 1,5 ..... 9 600 руб.
ПД150-ДИВу-809-1,0-1-P-R ..... предел измерений y = 800П (800,0Па)… 1,25К (1,25кПа), класс 1,0 ..... 9 600 руб.
ПД150-ДИВу-809-0,5-1-P-R ..... предел измерений y = 1,25К (1,25кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,5 ..... 9 600 руб.
ПД150-ДИВу-809-0,25-1-P-R ..... предел измерений y = 8,0К (8,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25 ..... 10 440 руб.

ПД150 – ДИВ– 899 Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры)
(масштабируемый выходной сигнал 4-20 мА, два силовых реле 8А, НАСТЕННОЕ исполнение, индикация)
ПД150-ДИВу-899-1,5-1-P ..... предел измерений y = 200П (200,0Па) … 1,25К (1,25кПа), класс 1,5 ..... 9 600 руб.
ПД150-ДИВу-899-1,0-1-P ..... предел измерений y = 800П (800,0Па)… 1,25К (1,25кПа), класс 1,0 ..... 9 600 руб.
ПД150-ДИВу-899-0,5-1-P ..... предел измерений y = 1,25К (1,25кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,5 ..... 9 600 руб.
ПД150-ДИВу-899-0,25-1-P ..... предел измерений y = 8,0К (8,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25 ..... 10 440 руб.

ПД150 – ДИВ– 899 – R Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры)
(масштабируемый выходной сигнал RS-485 Modbus, два реле 8А, НАСТЕННОЕ исполнение, индикация)
ПД150-ДИВу-899-1,5-1-P-R ..... предел измерений y = 200П (200,0Па) … 1,25К (1,25кПа), класс 1,5 ..... 9 600 руб.
ПД150-ДИВу-899-1,0-1-P-R ..... предел измерений y = 800П (800,0Па)… 1,25К (1,25кПа), класс 1,0 ..... 9 600 руб.
ПД150-ДИВу-899-0,5-1-P-R ..... предел измерений y = 1,25К (1,25кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,5 ..... 9 600 руб.
ПД150-ДИВу-899-0,25-1-P-R ..... предел измерений y = 8,0К (8,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25 ..... 10 440 руб.

ПД150 – ДД – 809 Электронные измерители низкого давления (перепадомеры)
(масштабируемый выходной сигнал 4-20 мА, два силовых реле 8А, ЩИТОВОЕ исполнение, индикация)
ПД150-ДДу-809-1,5-1-P ..... предел измерений y = 250П (250,0Па) …1,0К (1,0кПа), класс 1,5 ..... 9 600 руб.
ПД150-ДДу-809-1,0-1-P ..... предел измерений y = 600П (600,0Па) …1,0К (1,0кПа), класс 1,0 ..... 9 600 руб.
ПД150-ДДу-809-0,5-1-P ..... предел измерений y = 1,0К (1,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,5 ..... 9 600 руб.
ПД150-ДДу-809-0,25-1-P ..... предел измерений y = 6,0К (6,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25 ..... 10 440 руб.

ПД150 – ДД – 809 – R Электронные измерители низкого давления (перепадомеры)
(масштабируемый выходной сигнал RS-485 Modbus, два силовых реле 8А, ЩИТОВОЕ исполнение, индикация)
ПД150-ДДу-809-1,5-1-P-R ..... предел измерений y = 250П (250,0Па) … 1,0К (1,0кПа), класс 1,5 ..... 9 600 руб.
ПД150-ДДу-809-1,0-1-P-R ..... предел измерений y = 600П (600,0Па) … 1,0К (1,0кПа), класс 1,0 ..... 9 600 руб.
ПД150-ДДу-809-0,5-1-P-R ..... предел измерений y = 1,0К (1,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,5 ..... 9 600 руб.
ПД150-ДДу-809-0,25-1-P-R ..... предел измерений y = 6,0К (6,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25 ..... 10 440 руб.

111024, Москва, 2я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5
тел.: +7 (495) 6411156, факс: +7 (495) 7284145
отдел продаж: sales@owen.ru
тех. поддержка: support@owen.ru, www.owen.ru

ДАТЧИКИ

ПД150 – ДД – 899 Электронные измерители низкого давления (перепадомеры)
(масштабируемый выходной сигнал 4-20 мА, два силовых реле 8А, НАСТЕННОЕ исполнение, индикация)

ПД150-ДДу-899-1,5-1-Р ..... предел измерений у = 250П (250,0Па) …1,0К (1,0кПа), класс 1,5 ..... 9 600 руб.
ПД150-ДДу-899-1,0-1-Р ..... предел измерений у = 600П (600,0Па) …1,0К (1,0кПа), класс 1,0 ..... 9 600 руб.
ПД150-ДДу-899-0,5-1-Р ..... предел измерений у = 1,0К (1,0кПа)… 100К (1,0кПа), класс 0,5 ..... 9 600 руб.
ПД150-ДДу-899-0,25-1-Р ..... предел измерений у = 6,0К (6,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25 ..... 10 440 руб.

ПД150 – ДД – 899 – R Электронные измерители низкого давления (перепадомеры)
(масштабируемый выходной сигнал RS-485 Modbus, два реле 8А, НАСТЕННОЕ исполнение, индикация)

ПД150-ДДу-899-1,5-1-Р-R ..... предел измерений у = 250П (250,0Па) …1,0К (1,0кПа), класс 1,5 ..... 9 600 руб.
ПД150-ДДу-899-1,0-1-Р-R ..... предел измерений у = 600П (600,0Па)… 1,0К (1,0кПа), класс 1,0 ..... 9 600 руб.
ПД150-ДДу-899-0,5-1-Р-R ..... предел измерений у = 1,0К (1,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,5 ..... 9 600 руб.
ПД150-ДДу-899-0,25-1-Р-R ..... предел измерений у = 6,0К (6,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25 ..... 10 440 руб.

Преобразователи давления интеллектуальные общепромышленные и взрывозащищенные

ПД200 – ДД / ДИ Преобразователи давления интеллектуальные общепромышленные
(высокоточные преобразователи давления с полевым корпусом, перенастройкой предела измерений, выход 4…20 мА + HART-протокол)

ПД200-ДД0,007-155-0,25-2-Н ..... предел измерений (номинал сенсора) 7,0 кПа, фланец, перенастройка 1:100, класс точности 0,25 ..... 55 380 руб.
ПД200-ДД0,007-155-0,1-2-Н ..... предел измерений (номинал сенсора) 7,0 кПа, фланец, перенастройка 1:100, класс точности 0,1 ..... 55 380 руб.
ПД200-ДДх-155-0,1-2-Н ..... предел измерений (номинал сенсора) х= 0,04 / 0,2 / 0,7 / 2,0 МПа, перенастройка 1:100, класс 0,1 ..... 55 380 руб.
ПД200-ДИх-315-0,1-2-Н ..... предел (номинал)х= 0,0063/ 0,04 / 0,1 / 0,4 / 1,0 / 4,0 / 6,0 МПа, М20х1,5, перенастройка 1:10, класс 0,1 ... 50 100 руб.

ПД200 – ДД / ДИ – EXD Преобразователи давления интеллектуальные взрывозащищенные (высокоточные с взрывозащитой «Взрывонепроницаемая оболочка» 1 Ex d IIC T6 Gb, перенастройкой предела измерений, полевым корпусом, выход 4…20 мА + HART-протокол)

ПД200-ДД0,007-155-0,25-2-Н-EXD ..... предел измерений (номинал сенсора) 7,0 кПа, фланец, перенастройка 1:100, класс точности 0,25 ..... 57 240 руб.
ПД200-ДД0,007-155-0,25-2-Н-EXD ..... предел измерений (номинал сенсора) 7,0 кПа, фланец, перенастройка 1:100, класс точности 0,1 ..... 57 240 руб.
ПД200-ДДх-155-0,1-2-Н-EXD ..... предел измерений (номинал) х=0,04 / 0,2 / 0,7 / 2,0 МПа, фланец, перенастройка 1:100, класс 0,1 ..... 57 240 руб.
ПД200-ДИх-315-0,1-2-Н-EXD ..... предел измерений (номинал) х=1,0 / 4,0 / 6,0 МПа, штуцер М20х1,5, перенастройка 1:10, класс 0,1 ..... 51 840 руб.

Реле давления механические

РД30 – ДД Реле перепада давления механические для вентиляционных систем с комплектом монтажных частей.
Присоединение к процессу 2 штуцера 6мм. Перенастройка предела измерений поворотным указателем

РД30-ДД1000 ..... диапазон работы 200-1000 Па, дифференциал не более 100Па, погрешность 15% ..... 1 680 руб.
РД30-ДД500 ..... диапазон работы 50-500 Па, дифференциал не более 20Па, погрешность 15% не менее ±10 Па ... 1 680 руб.
РД30-ДД400 ..... диапазон работы 40-400 Па, дифференциал не более 20Па, погрешность 15% не менее ±10 Па ... 1 680 руб.
РД30-ДД200 ..... диапазон работы 20-200 Па, дифференциал не более 10Па, погрешность 15% не менее ±10 Па ... 1 680 руб.

РД50 – ДИ Реле избыточного давления механические для ЖКХ с повышенной пылевлагозащитой IP65.
Присоединение к процессу G1/4. Перенастройка уставки винтовым ползунковым указателем.

РД50-ДИ0,75 ..... диапазон уставки 0-0,75 МПа, дифференциал 0,07-0,4 МПа, погрешность 15% ..... 2 400 руб.
РД50-ДИ1,4 диапазон уставки 0,2-1,4 МПа, дифференциал 0,07-0,4 МПа, погрешность 15% ..... 2 400 руб.

РД55–ДД Реле перепада давления механические для насосов и систем в ЖКХ. Кабельный ввод PG11.
Перенастройка предела срабатывания винтом.

РД55-ДДх-у-1 ..... диапазон работы х = 0,2 / 0,35 / 0,6 МПа, макс. стат. давление у = 1,65 МПа,
дифференциал 0,05 МПа, погрешность 15%, резьба G1/2” ..... 2 640 руб.
РД55-ДДх-у-2 ..... диапазон работы х = 0,2 / 0,35/ 0,6 МПа, макс. стат. давление у = 1,65 / 3,3 МПа,
дифференциал 0,05 / 0,1 МПа, погрешность 15%, резьба G1/4” ..... 2 640 руб.